



Conector TNC Macho / Anillo Plegable / LMR-240 RG-8/X Belden 9258 / Níquel Oro Delrin

SKU: RFT-1203-1X Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

\$90.46

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'\><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'\>Este conector TNC macho está diseñado para instalaciones profesionales en infraestructuras de telecomunicaciones, redes inalámbricas y sistemas de RF que requieren terminales confiables en cables coaxiales de serie LMR-240, RG-8/X y Belden 9258. Su mecanismo de anillo plegable simplifica significativamente el proceso de ensamble en campo, reduciendo tiempos de instalación y minimizando errores de terminación. La construcción con cuerpo de bronce niquelado, contacto central en oro de 24 quilates y aislante dieléctrico Delrin garantiza desempeño eléctrico consistente y durabilidad mecánica en ambientes industriales exigentes.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'\>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;'\>Conector TNC macho para cables coaxiales LMR-240, RG-8/X y Belden 9258Sistema de ensamble con anillo plegable para instalación eficiente en campoCuerpo de bronce niquelado: robusto y resistente a corrosiónContacto central chapado en oro 24K: alta conductividad eléctrica y baja resistencia de contactoAislante dieléctrico Delrin: máxima estabilidad térmica y mecánicaConformidad con estándares industriales RF de precisión<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'\>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>TNC Macho</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Cables Compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>LMR-240, RG-8/X, Belden 9258</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Modo de Ensamble</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Anillo plegable (crimp)</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Material del Cuerpo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Bronce con niquelado</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Contacto Central</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Oro 24K</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Aislante Dieléctrico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>Delrin</div></div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;'\>Herramientas Recomendadas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 25px;'\><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Corte de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>CCT-03</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Preparación de Cable</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>CST-240</div></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;'\><div style='font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'\>Plegado de Anillo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;'\>CST-240/195</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para ensamble rápido sin herramientas complejas
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado con resistencia superior a corrosión
Característica 3	Contacto central chapado en oro 24K para óptima conductividad RF
Característica 4	Aislante Delrin con estabilidad térmica en condiciones extremas
Característica 5	Compatible con cables coaxiales LMR-240, RG-8/X y Belden 9258
Característica 6	Diseño conforme a estándares industriales de precisión RF