



SKU: RP-1202-C1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

Precios con IVA incluido

[illegible]

ESPECIFICACIONES	
Característica 1	Anillo plegable que reduce tiempo de instalación en campo
Característica 2	Contacto central chapado en oro para baja resistencia $\approx 2.5\text{ m}\Omega$
Característica 3	Aislante de PTFE para estabilidad dieléctrica hasta 11 GHz
Característica 4	VSWR $\approx 1.3:1$ que garantiza mínima reflexión de señal
Característica 5	Pérdida de inserción $\approx 0.2\text{ dB}$ para preservación de potencia
Característica 6	Cuerpo de bronce niquelado con montaje bulkhead trasero

Característica 1	Anillo plegable que reduce tiempo de instalación en campo
Característica 2	Contacto central chapado en oro para baja resistencia <2.5 mΩ
Característica 3	Aislante de PTFE para estabilidad dieléctrica hasta 11 GHz
Característica 4	VSWR <1.3:1 que garantiza mínima reflexión de señal
Característica 5	Pérdida de inserción <0.2 dB para preservación de potencia
Característica 6	Cuerpo de bronce niquelado con montaje bulkhead trasero