



Conector UHF Hembra (SO-239) en Línea, Montaje Frontal en D Plano, Níquel/ Plata/ Baquelita.

SKU: RFU-523 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Chasis

\$132.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Conector</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: UHF Hembra (SO-239) <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Soldable <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Troquelado en Zinc, Niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Baquelita <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Frontal para panel en D Plano </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector UHF hembra SO-239, montaje frontal <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo troquelado en zinc, niquelado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central plateado para mejor conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico fabricado en baquelita <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de ensamble: soldable para facilidad </div> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de zinc niquelado para máxima durabilidad en ambientes industriales
Característica 2	Contacto central plateado con alta conductividad eléctrica
Característica 3	Aislante dieléctrico de baquelita resistente a temperatura y desgaste
Característica 4	Diseño soldable para instalación rápida y conexión segura
Característica 5	Montaje frontal en panel D plano para integración mecánica precisa
Característica 6	Compatible con aplicaciones de RF en telecomunicaciones y radiofrecuencia