



Conector UHF Hembra SO-239 / Rosca / Frecuencia 0-300 MHz / Cables LP-450A, LDF4-50A / Bronce Blanco / Teflón PTFE

SKU: RFU-520-H1 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: Heliax

\$919.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector UHF hembra SO-239 de ensamble por rosca diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia profesional en infraestructuras de telecomunicaciones, sistemas de radiocomunicación móvil y redes coaxiales de media potencia. Construido con cuerpo de bronce blanco que proporciona resistencia superior a la corrosión en entornos exteriores e industriales. El contacto central de bronce fosforado con acabado plateado garantiza conductividad eléctrica óptima y durabilidad del contacto bajo ciclos de conexión repetidos. El aislante dieléctrico de teflón PTFE permite operación segura hasta 500 V RMS con estabilidad térmica y dieléctrica consistente. Compatible con múltiples familias de cable coaxial semirrígido y heliax de 1/2 pulgada, facilitando su integración en despliegues heterogéneos de infraestructura RF.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector UHF hembra (SO-239) profesional<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Modo de ensamble: rosca manual<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Rango de frecuencia: 0 - 300 MHz<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Voltaje de trabajo máximo: 500 V RMS @ nivel del mar<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Impedancia: no constante<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Compatibilidad cable: LP-450A, LDF4-50A, heliax de 1/2', Andrew LDF4-50A, LDF4RN-50A, Celwave 810918-001, Cablewave FLC12-50J, Eupen 5128</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Rango de frecuencia: 0 - 300 MHz<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Voltaje máximo: 500 V RMS @ nivel del mar<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Impedancia: No constante</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Materiales y Construcción</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Cuerpo: Bronce blanco<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contacto central: Bronce fosforado plateado<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Modo de ensamble: Rosca</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Dimensiones Físicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: none;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Longitud: 1.988' (50.50 mm)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Ancho: 0.610'</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce blanco con alta resistencia a corrosión ambiental
Característica 2	Contacto central de bronce fosforado plateado para conductividad optimizada
Característica 3	Aislante dieléctrico de teflón PTFE para estabilidad dieléctrica a 500 V RMS
Característica 4	Compatibilidad multicable con heliax de 1/2' y familias LDF4/Celwave/Cablewave/Eupen
Característica 5	Ensamble por rosca para instalación manual sin herramientas de crimpado
Característica 6	Operación garantizada de 0 a 300 MHz para sistemas VHF/UHF profesionales