



Conector UHF hembra / SO-239 / Roscable / RG-58/U / RG-142/U / Bronce niquelado / Teflón

SKU: RFU-520 Marca: RF INDUSTRIES,LTD

\$171.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector UHF hembra (SO-239) de rosca diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia en instalaciones profesionales de telecomunicaciones. Compatible con cables coaxiales RG-58/U y RG-142/U, este conector ofrece un ensamble mecánico robusto mediante sistema roscable que asegura una conexión estable y duradera en condiciones de operación exigentes. Su construcción en bronce niquelado proporciona resistencia anticorrosiva, mientras que el contacto central plateado garantiza máxima conductividad eléctrica con mínimas pérdidas por inserción. El aislante dieléctrico de teflón de alta resistencia completa una solución confiable para infraestructuras RF críticas.

Características principales

- Conector UHF hembra compatible con interfaz estándar SO-239
- Especializado para cables coaxiales RG-58/U y RG-142/U
- Modo de ensamble por rosca para instalación segura y estable
- Cuerpo de bronce niquelado con protección anticorrosiva
- Contacto central plateado para óptima conductividad eléctrica
- Aislante dieléctrico de teflón de alta resistencia térmica y dieléctrica

Especificaciones técnicas

Tipo de conector

UHF hembra (SO-239)

Cables compatibles

RG-58/U, RG-142/U

Modo de ensamble

Modo de ensamble por rosca

Material del cuerpo

Bronce niquelado

Contacto central

Plateado

Aislante dieléctrico

Teflón

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con interfaz estándar SO-239
Característica 2	Diseñado para cables coaxiales RG-58/U y RG-142/U
Característica 3	Ensamble roscable para instalación segura y estable
Característica 4	Cuerpo de bronce niquelado con protección anticorrosiva
Característica 5	Contacto central plateado para óptima conductividad eléctrica
Característica 6	Aislante dieléctrico de teflón de alta resistencia térmica