



Conector UHF Macho / Anillo Plegable / Cuerpo Bronce Plateado / Aislante Teflón / Compatibilidad LMR-400, 9913, CTN-400, 7810A, 8214, RG8/U, RFLASH-1113

SKU: RFU-507-SI    Marca: RF INDUSTRIES,LTD    Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$104.28

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;'><p style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 16px; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;'>Conector UHF macho (PL-259) profesional diseñado para aplicaciones de radiofrecuencia que demandan alta fiabilidad en entornos exigentes. Su construcción con cuerpo de bronce plateado y contacto central de plata garantiza conductividad eléctrica superior y resistencia a la corrosión a largo plazo. El aislante dieléctrico de teflón proporciona estabilidad térmica y eléctrica en condiciones de operación críticas. El mecanismo de ensamble con anillo plegable permite una instalación eficiente en campo sin requerir herramientas especializadas de compresión, reduciendo tiempos de despliegue en infraestructuras de telecomunicaciones.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características Principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; line-height: 1.7; padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'><li>Conector UHF macho (PL-259) de grado profesional para instalaciones críticas</li><li>Compatibilidad multi-cable: LMR-400, 9913, CTN-400, 7810A, 8214, RG8/U, RFLASH-1113</li><li>Modo de ensamble con anillo plegable para instalación simplificada</li><li>Cuerpo de bronce plateado con alta durabilidad mecánica y química</li><li>Contacto central de plata para mínima pérdida por inserción</li><li>Aislante dieléctrico de teflón de alta resistencia térmica</li></ul><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones Técnicas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Tipo de Conector</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>UHF Macho (PL-259)</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Modo de Ensamble</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Anillo Plegable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Material del Cuerpo</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Bronce Plateado</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Contacto Central</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Plata</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Aislante Dieléctrico</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>Teflón</div></div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Cables Compatibles</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>LMR-400, 9913, CTN-400, 7810A, 8214, RG8/U, RFLASH-1113</div></div><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 18px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Herramientas Recomendadas</h3><div style='color: inherit; background-color: transparent; display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-bottom: 24px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Preparación de Cable</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>CST-400</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px;'><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;'>Crimpado / Compresión</div><div style='color: inherit; background-color: transparent; font-size: 15px; font-weight: 500;'>CT-400/300</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                          |
|------------------|----------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Transmisión estable para aplicaciones críticas de RF     |
| Característica 2 | Contacto central plateado para conductividad óptima      |
| Característica 3 | Diseño de anillo plegable facilita instalación en campo  |
| Característica 4 | Cuerpo de bronce plateado resiste corrosión prolongada   |
| Característica 5 | Aislante de teflón soporta altas temperaturas operativas |
| Característica 6 | Compatible con familia de cables de baja pérdida LMR-400 |