



Conector UHF Macho / Anillo Plegable Largo / Cuerpo Bronce Plateado / Aislante Teflón / Cables RG-8/U, RG-214/U, Belden 8268

SKU: RFU-507-STF Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$113.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conector UHF macho (PL-259) diseñado para instalaciones profesionales en entornos de radiofrecuencia. Incorpora un anillo plegable largo que facilita significativamente el proceso de ensamble sobre cables coaxiales de mayor diámetro. La construcción en bronce con acabado plateado garantiza durabilidad mecánica y estabilidad de rendimiento en condiciones de uso intensivo. El contacto central plateado optimiza la conductividad eléctrica, minimizando pérdidas de señal en la interfaz de conexión.

Características principales

- Anillo plegable largo para instalación simplificada
- Cuerpo de bronce con acabado plateado de alta durabilidad
- Contacto central plateado con excelente conductividad eléctrica
- Aislante dieléctrico de teflón para resistencia superior

Especificaciones técnicas

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; font-size: 12px; text-align: center;">Tipo de conector

UHF Macho (PL-259)

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; font-size: 12px; text-align: center;">Cables compatibles

RG-8/U, RG-214/U, Belden 8268

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; font-size: 12px; text-align: center;">Modo de ensamble

Anillo plegable largo

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; font-size: 12px; text-align: center;">Material del cuerpo

Bronce plateado

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; font-size: 12px; text-align: center;">Contacto central

Plateado

1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; color: inherit; background-color: transparent; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px; font-size: 12px; text-align: center;">Aislante dieléctrico

Teflón

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable largo para fácil instalación
Característica 2	Cuerpo de bronce con acabado plateado duradero
Característica 3	Contacto central plateado de alta conductividad
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para resistencia superior
Característica 5	Construcción robusta para aplicaciones profesionales RF
Característica 6	Compatible con cables RG-8/U, RG-214/U y Belden 8268