



SKU: RFU-507 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

20px; color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto; <p style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.7; margin-bottom: 20px;">Conector UHF macho tipo PL-259 con sistema de anillo plegable que facilita el montaje en campo sin requerir herramientas especializadas de crimpado. Fabricado con cuerpo de bronce niquelado que proporciona resistencia superior a la corrosión y estabilidad mecánica en instalaciones permanentes. El contacto central plateado minimiza las pérdidas por inserción y mantiene la integridad de la señal RF en aplicaciones de radiofrecuencia profesional. Diseñado específicamente para cables coaxiales de gran diámetro utilizados en sistemas de comunicación de alta potencia.</p><h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;">Características Principales</h3><ul style="color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px; margin-bottom: 25px;">Anillo plegable para ensamble rápido y seguroCuerpo de bronce con acabado niqueladoContacto central plateado para óptima conductividadAislante dieléctrico DAP de alta resistenciaCompatible con cables RG-8, BELDEN 8237, RG-213/U y 8267Interfaz PL-259 estándar de la industria<h3 style="color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 30px;">Especificaciones Técnicas</h3><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 20px;"><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Tipo de Conector</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">UHF Macho (PL-259)</div><div style="font-size: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Cables Compatibles</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">RG-8, BELDEN 8237, RG-213/U, 8267</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Modo de Ensamble</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Anillo plegable</div><div style="font-size: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Material del Cuerpo</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Bronce niquelado</div><div style="flex: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Contacto Central</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">Plateado</div><div style="font-size: 1 1 200px; min-width: 180px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;"><div style="font-size: 0.85em; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 6px;">Aislante Dieléctrico</div><div style="font-weight: 600; color: inherit;">DAP</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable para ensamble rápido sin herramientas especiales
Característica 2	Cuerpo de bronce niquelado para máxima durabilidad mecánica
Característica 3	Contacto central plateado para conductividad eléctrica óptima
Característica 4	Aislante dieléctrico DAP de alta resistencia dieléctrica
Característica 5	Compatible con múltiples cables coaxiales gruesos de RF
Característica 6	Diseño PL-259 estándar para interconexión universal UHF