



Conector UHF Macho / Compatibilidad RG-8/U y Derivados / Aislante de Teflón / Cuerpo de Bronce Plateado / Rosca Especial

SKU: RFU-501 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$111.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="margin-bottom: 30px;"><p style="text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Conector UHF macho tipo PL-259 diseñado para instalaciones de radiofrecuencia en entornos profesionales. Construido con cuerpo de bronce plateado y aislante dieléctrico de teflón que asegura bajas pérdidas de inserción y alta resistencia a condiciones ambientales exigentes. Su sistema de rosca especial proporciona acoplamiento mecánico firme, reduciendo riesgo de desconexiones accidentales en aplicaciones de telecomunicaciones, broadcasting y sistemas de comunicación móvil. Compatible con cables coaxiales de baja pérdida tipo RG-8/U y familias derivadas, incluyendo soluciones para redes inalámbricas y transmisión de RF.</p></div><div style="margin-bottom: 30px;"><h3 style="font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;">Características Generales</h3><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.9;"><li style="margin-bottom: 8px;">Conector UHF macho (PL-259) de alta calidad<li style="margin-bottom: 8px;">Compatibilidad con múltiples cables coaxiales RG-8/U y derivados<li style="margin-bottom: 8px;">Aislante dieléctrico de teflón para mejor rendimiento<li style="margin-bottom: 8px;">Cuerpo de bronce plateado con máxima durabilidad<li style="margin-bottom: 8px;">Adaptadores disponibles para RG-58/U, RG-142, RG-8/X y RG-59/U<li style="margin-bottom: 8px;">Diseño de rosca especial para conexión segura</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Desempeño y Construcción</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">Tipo de conector: UHF macho (PL-259)<li style="margin-bottom: 6px;">Modo de ensamble: Rosca especial<li style="margin-bottom: 6px;">Aislante dieléctrico: Teflón<li style="margin-bottom: 6px;">Material del cuerpo: Bronce plateado<li style="margin-bottom: 6px;">Material de la concha: Plateada<li style="margin-bottom: 6px;">Contacto central: Plateado</div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Compatibilidad de Cables</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">RG-8/U (Belden 8237)<li style="margin-bottom: 6px;">RG-213/U (8267)<li style="margin-bottom: 6px;">RG-214 (8268)<li style="margin-bottom: 6px;">LMR-400<li style="margin-bottom: 6px;">9913<li style="margin-bottom: 6px;">CTN-400<li style="margin-bottom: 6px;">7810<li style="margin-bottom: 6px;">8214<li style="margin-bottom: 6px;">RG8/U-SYS<li style="margin-bottom: 6px;">RFLASH-1113</div></div><div style="flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;"><h4 style="margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;">Adaptadores Requeridos</h4><ul style="padding-left: 18px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;"><li style="margin-bottom: 6px;">RFU-530: Para cables RG-58/U y RG-142<li style="margin-bottom: 6px;">RFU-531: Para cables RG-8/X y RG-59/U</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Aislante dieléctrico de teflón para óptimo rendimiento eléctrico
Característica 2	Cuerpo de bronce plateado para máxima durabilidad mecánica
Característica 3	Rosca especial que garantiza conexión segura y estable
Característica 4	Amplia compatibilidad con cables coaxiales de baja pérdida
Característica 5	Adaptadores disponibles para RG-58/U, RG-142, RG-8/X y RG-59/U
Característica 6	Diseño PL-259 estándar para integración en infraestructuras RF existentes