



Conector UHF Macho Crimpado / Anillo Plegable / 500 VRMS / 0-300 MHz / RG-58/U, RG-142/U

SKU: RFU-505 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$85.83

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>El conector UHF macho tipo crimpado con anillo plegable está diseñado para aplicaciones de RF que demandan fiabilidad mecánica y eléctrica en entornos profesionales. Su construcción con cuerpo de bronce niquelado y contacto central plateado asegura baja resistencia óhmica y estabilidad de rendimiento a lo largo de ciclos de conexión repetidos. El dieléctrico de baquelita proporciona aislamiento robusto frente a condiciones ambientales exigentes, mientras que el mecanismo de anillo plegable facilita el montaje firme sobre cables coaxiales de series RG-58/U y RG-142/U. Opera eficientemente en un espectro de 0 a 300 MHz con capacidad para soportar 500 VRMS de voltaje de trabajo a nivel del mar.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*><li style='margin-bottom: 8px;*>Conector UHF macho (PL-259) con sistema de anillo plegable para crimpado<li style='margin-bottom: 8px;*>Cuerpo fabricado en bronce con acabado niquelado para resistencia a la corrosión<li style='margin-bottom: 8px;*>Contacto central de plata para conductividad eléctrica superior<li style='margin-bottom: 8px;*>Aislante dieléctrico de baquelita con alta resistencia dieléctrica<li style='margin-bottom: 8px;*>Voltaje de trabajo: 500 VRMS a nivel del mar<li style='margin-bottom: 8px;*>Rango de frecuencia operativo: 0 - 300 MHz<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones Técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px; margin-top: 16px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UHF Macho (PL-259)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Método de Ensamblaje</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Crimpado con anillo plegable</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Cables Compatibles</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>RG-58/U, RG-142/U</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Tipo de Conector</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>UHF Macho (PL-259)</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Material del Cuerpo</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Bronce niquelado</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Material del Contacto</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Plata</div></div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Material Dieléctrico</div><div style='font-weight: 600; color: inherit;*>Baquelita</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para máxima durabilidad
Característica 2	Contacto central plateado para óptima conductividad eléctrica
Característica 3	Aislante dieléctrico de baquelita resistente a condiciones extremas
Característica 4	Diseño de anillo plegable para instalación rápida y segura
Característica 5	Operación estable en rango de frecuencia de 0 a 300 MHz
Característica 6	Compatible con cables coaxiales RG-58/U y RG-142/U