



SKU: RFU-508-X Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/X, 9258, LMR-240

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

bottom: 30px;><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Conector UHF macho tipo PL-259 robusto<li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con cables RG-8/X, LMR-240<li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce altamente niquelado<li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central plateado para mejor conductividad<li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de baquelita

0px; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;''>RFA-4005-20 Pinzas para plegar anillo de conector</p></div><li style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; margin-left: 15px; list-style-type: disc;'><div style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;'><p style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;'>RFA-4005-01 -- Mordaza con cavidad para plegar conector</p></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para máxima resistencia a la corrosión
Característica 2	Contacto central plateado con conductividad eléctrica optimizada
Característica 3	Aislante de baquelita tolerante a altas temperaturas de operación
Característica 4	Diseño de anillo plegable que simplifica el proceso de instalación
Característica 5	Compatible con múltiples series de cable coaxial de 50 ohmios
Característica 6	Ensamble mecánico sin soldadura para campo o taller