



Conector UHF Macho (PL-259) de anillo plegable para cables RG-58/U, RG-142/U.

SKU: RFU-505-ST Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

\$108.27

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de Conector: UHF Macho (PL-259) <li style='margin-bottom: 5px;*>Especial para Cable: RG-58/U, RG142/U <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de Ensamble: Anillo Plegable <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo: Bronce Plateado <li style='margin-bottom: 5px;*>Contacto Central: Plateado <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> </div> <!-- Sección de cards con especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector UHF macho PL-259 de alta calidad <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con cables RG-58/U y RG142/U <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo de ensamble con anillo plegable <li style='margin-bottom: 5px;*>Cuerpo de bronce plateado resistente <li style='margin-bottom: 5px;*>Aislante dieléctrico de teflón duradero </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida con anillo plegable
Característica 2	Cuerpo de bronce plateado anticorrosivo
Característica 3	Contacto central plateado para baja pérdida
Característica 4	Aislante de teflón de alta resistencia
Característica 5	Transmisión estable hasta 500 MHz
Característica 6	Compatible con cables RG-58/U y RG-142/U