



SKU: RFU-505 Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-58/U, RG-142/U, LMR-195

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

[illegible]

shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; line-height: 1.53; margin-left: 15px; list-style-type: disc;''><div style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased;''><p style='border-width: 0px; border-style: solid; border-color: rgb(233, 234, 230); --tw-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-inset: ; --tw-ring-offset-width: 0px; --tw-ring-offset-color: #fff; --tw-ring-color: rgba(59, 130, 246, 0.5); --tw-ring-offset-shadow: 0 0 #0000; --tw-ring-shadow: 0 0 #0000; -webkit-font-smoothing: antialiased; margin: 0px; padding: 0px; line-height: 1.53; min-height: 1.53em;''>CT-240/195 -- Pinzas para plegar anillo de conector</p></div></div></div></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Cuerpo de bronce niquelado para máxima durabilidad
Característica 2	Contacto central plateado para óptima conductividad eléctrica
Característica 3	Aislante dieléctrico de baquelita resistente a condiciones extremas
Característica 4	Diseño de anillo plegable para instalación rápida y segura
Característica 5	Operación estable en rango de frecuencia de 0 a 300 MHz
Característica 6	Compatible con cables coaxiales RG-58/U y RG-142/U