



Conector UHF Macho (PL-259) para cables RG-8/U, RG-214/U, BELDEN 8268.

SKU: RFU-507-STF Marca: RF INDUSTRIES,LTD Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$79.92

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características del Conector UHF Macho (PL-259)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Conector: UHF Macho (PL-259) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cables Compatibles: RG-8/U, RG-214/U, BELDEN 8268 <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de Ensamble: Anillo plegable largo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo: Bronce plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto Central: Plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante Dieléctrico: Teflón </div> <!-- Sección de especificaciones principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector UHF macho compatible con cables RG-8/U <li style='margin-bottom: 5px;'>Modo de ensamble con anillo plegable largo <li style='margin-bottom: 5px;'>Cuerpo de bronce con acabado plateado <li style='margin-bottom: 5px;'>Contacto central plateado para mejor conductividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Aislante dieléctrico de teflón para mayor resistencia </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Anillo plegable largo para fácil instalación
Característica 2	Cuerpo de bronce con acabado plateado duradero
Característica 3	Contacto central plateado de alta conductividad
Característica 4	Aislante dieléctrico de teflón para resistencia superior
Característica 5	Construcción robusta para aplicaciones profesionales RF
Característica 6	Compatible con cables RG-8/U, RG-214/U y Belden 8268