



Conector UHF Macho / Plegable / Pin Cautivo / DC ~ 3 GHz / 50 Ω / Para RG-8, LMR400

SKU: EZ-400-UM-X    Marca: Times Microwave    Categoría: RG-8/U, 9913, CNT-400, LMR-400

\$541.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conector UHF macho de la serie EZ de Times Microwave diseñado para instalación sin herramientas de soldadura mediante pin cautivo integrado. El mecanismo plegable permite un montaje rápido y seguro en condiciones de campo, reduciendo el tiempo de conectorización en infraestructuras de RF. El contacto central con acabado de oro y plata garantiza estabilidad de impedancia y baja pérdida de inserción en aplicaciones de telecomunicaciones, broadcast y sistemas de radio profesionales. Construcción robusta que soporta vibración y choques mecánicos extremos según estándar IEC 60169-12.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Conector UHF macho con pin cautivo no soldable</li><li>Modo de ensamble: plegable</li><li>Compatible con cables RG-8, Belden 9913 y LMR400</li><li>Contacto central: oro plateado</li><li>Impedancia: 50 Ω</li><li>Rango de frecuencia: DC ~ 3 GHz</li><li>Tensión de aislamiento: 2000 VRMS</li><li>Resistencia de aislamiento: ≥10000 MΩ</li><li>VSWR: ≤1.30 (DC ~ 2.45 GHz)</li><li>Pérdida de inserción: -0.1 x √f (dB, f en GHz)</li><li>Tipo de contacto: spring finger</li><li>Fuerza de retención: 120 lbs</li><li>Conectorización: recto</li><li>Estándar: IEC 60169-12</li><li>Durabilidad: 500 ciclos</li><li>Resistencia a vibración y choques extremos</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Impedancia: 50 Ω</li><li>Rango de frecuencia: DC ~ 3 GHz</li><li>Tensión de aislamiento: 2000 VRMS</li><li>Resistencia de aislamiento: ≥10000 MΩ</li><li>VSWR: ≤1.30 (DC ~ 2.45 GHz)</li><li>Pérdida de inserción: -0.1 x √f (dB, f en GHz)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Propiedades Mecánicas</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Tipo de contacto: spring finger</li><li>Fuerza de retención: 120 lbs</li><li>Conectorización: recto</li><li>Estándar: IEC 60169-12</li><li>Durabilidad: 500 ciclos</li><li>Resistencia a vibración y choques extremos</li></ul></div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='font-size: 16px; margin: 0 0 15px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>Compatibilidad y Materiales</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li>Cables compatibles: RG-8, Belden 9913, LMR400</li><li>Contacto central: oro plateado</li><li>Modo de ensamble: plegable</li><li>Pin cautivo no soldable</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Instalación sin soldadura con pin cautivo integrado  |
| Característica 2 | Compatible con cables RG-8, Belden 9913 y LMR400     |
| Característica 3 | Diseño plegable para montaje rápido en campo         |
| Característica 4 | Contacto central de oro y plata para baja pérdida    |
| Característica 5 | Resistencia a vibración y choques mecánicos extremos |
| Característica 6 | VSWR ?1.30 hasta 2.45 GHz para señal estable         |