



Conector X 2 Cables / Calibre 4-2/0 AWG / Bronce 100% / Unión Cruzada / Sin Soldadura / Baja Resistencia

SKU: LP-CX-2/0 Marca: LINKEDPRO BY EPCOM Categoría: Accesorios para Tierra Física

\$295.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector mecánico fabricado por medio de fusión en bronce para realizar unión en forma de cruz (X). </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Beneficios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Otorga un eficiente empalme entre el cable y las masas de referencias. <li style='margin-bottom: 5px;'>Viable para conexiones que no requieren soldadura exotérmica. <li style='margin-bottom: 5px;'>Baja resistencia que permite una óptima continuidad eléctrica entre dos conductores de diferentes calibres. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Medidas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>A: 3 cm. <li style='margin-bottom: 5px;'>B: 6 cm. <li style='margin-bottom: 5px;'>C: 4.5 cm. <li style='margin-bottom: 5px;'>D: 3.5 cm. </div> </div> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fusión en bronce 100% para máxima conductividad
Característica 2	Empalme eficiente entre cable y masas de referencia
Característica 3	Elimina necesidad de soldadura exotérmica
Característica 4	Baja resistencia para óptima continuidad eléctrica
Característica 5	Conexión de conductores de diferentes calibres
Característica 6	Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos