



Conector XLR 3 Pines Hembra | Ideal para Conexiones de Micrófonos y Mezcladoras | Equipo de Audio Profesional

SKU: EP-XLRF Marca: EPCOM PROAUDIO Categoría: Conectores

\$20.76

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Logo de la marca --> <p style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </p> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conexión: XLR <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de conector: Hembra <li style='margin-bottom: 5px;'>Diámetro exterior del cable: 3,5 - 8.0 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Cableado: contactos de soldadura <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del cable: máx. 2,5 mm² <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del cable: máx. 14 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivo de bloqueo: Pestillo <li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de temperatura: -30 °C a +80 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de contacto: ≤ 3 mΩ <li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia de aislamiento: > 10 GΩ (inicial) <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente nominal por contacto: 16 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje nominal: < 50 V </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Diagrama --> <p style='text-align: center; margin: 30px 0;'> </p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Bloqueo con pestillo que evita desconexiones accidentales durante uso profesional
Característica 2	Rango de temperatura -30 °C a +80 °C para ambientes exigentes
Característica 3	Ajuste de cable de 3.5 a 8.0 mm que adapta diversos diámetros sin herramientas adicionales
Característica 4	Corriente nominal de 16 A por contacto que soporta equipos de alta potencia
Característica 5	Resistencia de contacto ? 3 m? que garantiza transmisión de señal limpia y estable
Característica 6	Resistencia de aislamiento > 10 G? que protege contra interferencias y fugas eléctricas