



Conector XLR Hembra / 3 Polos / Montaje Vertical PCB / Carcasa Metálica / Pines Chapados en Oro / Diseño Compacto

SKU: SCADF3-V Marca: SEETRONIC Categoría: Accesorios

\$57.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Receptáculo XLR hembra de 3 polos diseñado para montaje vertical en placa de circuito impreso (PCB). Solución compacta y de alta densidad para sistemas de audio profesional que requiere conexiones robustas y confiables en espacios reducidos. La carcasa metálica proporciona durabilidad mecánica, mientras que los pines chapados en oro aseguran transmisión de señal óptima y resistencia a la corrosión. El sistema de tierra avanzado garantiza compatibilidad electromagnética y protección contra ruido en instalaciones críticas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin: 0;'><li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Conector XLR de 3 pines tipo receptáculo hembra<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Montaje vertical para placa de circuito impreso (PCB)<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Instalación diseñada para montarse desde la parte posterior del panel<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Carcasa metálica de alta resistencia<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pestillo de acero (latch lock) para acoplamiento seguro y firme<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Pines chapados en oro para excelente conductividad y prevención de oxidación<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Contacto de tierra independiente hacia la carcasa del conector acoplado y hacia el panel frontal<li style='margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Diseño ultra compacto<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño y Conectividad</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de conexión: XLR de 3 pines<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Tipo de conector: Receptáculo hembra<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pines chapados en oro<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conexión a tierra avanzada con contacto independiente</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Mecánico y Eléctrico</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Montaje: Vertical para PCB<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Instalación: Desde la parte posterior del panel<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Carcasa metálica de alta resistencia<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Pestillo de acero (latch lock)<li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diseño ultra compacto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='padding-left: 18px; margin: 0; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 6px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Conector XLR hembra de 3 polos SCADF3V</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pines chapados en oro para conductividad superior y protección contra oxidación
Característica 2	Montaje vertical en PCB para integración de alta densidad
Característica 3	Carcasa metálica con pestillo de acero para acoplamiento seguro
Característica 4	Contacto de tierra independiente hacia carcasa y panel frontal
Característica 5	Instalación por parte posterior del panel para fijación limpia
Característica 6	Diseño ultra compacto que optimiza espacio en equipos profesionales