



Conector Y para Refrigeración / 2 Entradas 1/4" Macho Flare / 1 Salida 5/16" Hembra Flare / Recuperación y Evacuación / 0.18 kg

SKU: CYF-12 Marca: EPCOM Categoría: Accesorios / Herramientas

\$210.89

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El conector Y CYF12 es un accesorio especializado para sistemas de refrigeración y climatización que permite la conexión múltiple de tuberías durante operaciones de recuperación de refrigerante y evacuación de sistemas. Su configuración con dos entradas y una salida optimiza la distribución de flujo en procesos profesionales. Fabricado con materiales metálicos de alta resistencia, asegura estanqueidad y durabilidad en condiciones de uso industrial. El diseño compacto y el peso reducido facilitan su manejo en campo, mientras que las conexiones flare garantizan sellado hermético sin requerir herramientas adicionales de compresión.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Diseño en Y para distribución eficiente de flujos en sistemas de refrigeración<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ 2 entradas 1/4" macho flare para conexión segura<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ 1 salida 5/16" hembra flare optimizada<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Material metálico resistente para uso industrial<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Conexiones flare estancas y de alta seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>✓ Peso ligero de 0.18 kg para portabilidad</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Recuperación rápida de refrigerantes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Aplicación: Evacuación de sistemas de refrigeración<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Configuración de flujo: 2 entradas / 1 salida<li style='padding: 6px 0;'>Tipo de conexión: Flare estanca</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Material: Metálico resistente<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.18 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada 1: 1/4" macho flare<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entrada 2: 1/4" macho flare<li style='padding: 6px 0;'>Salida: 5/16" hembra flare</div></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0;'>1 x Conector Y CYF12</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Distribución eficiente de flujo en sistemas de refrigeración
Característica 2	Conexiones flare estancas para operaciones seguras
Característica 3	Construcción metálica robusta para entornos industriales
Característica 4	Peso de 0.18 kg para manejo ágil en campo
Característica 5	Compatible con recuperación rápida de refrigerantes
Característica 6	Optimizado para procesos de evacuación de sistemas