



CONEXIÓN CAJA 60 MM. XLR HEMBRA DE PARED. BLANCO.

SKU: 6510.10 Marca: EGI AUDIO SOLUTIONS Categoría: Accesorios

\$2,544.17

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Módulo de pared diseñado para instalaciones de audio profesional en entornos corporativos, educativos o de broadcast. Permite la conexión de señales de micrófono o línea mediante entrada XLR hembra estándar, con salida a regletas internas para cableado estructurado. Integra alimentación phantom seleccionable de 0 a 48 VDC, eliminando la necesidad de fuentes externas para micrófonos condensador. La configuración balanceada o no balanceada se realiza mediante puentes en regletas, ofreciendo versatilidad ante diferentes equipos de origen o destino. El chasis zincado garantiza durabilidad en instalaciones de larga permanencia, mientras que el factor de forma de 60 mm permite su integración en cajas de mecanismo estándar o montaje directo en superficie según requerimiento del proyecto.

Características Generales

- Entrada: XLR hembra profesional (cannon)
- Salida: Regletas internas para cableado
- Alimentación phantom: 0 a 48 VDC integrada
- Conexión balanceada: pines 3, 2, 1 independientes
- Conexión no balanceada: pin 3 unido a 1, pin 2 señal
- Aplicación: señales de audio línea o micrófono
- Acabado: blanco
- Nota: no incluye embellecedor (face plate)

Desempeño

Tipo de señal: audio línea o micrófono

Alimentación phantom: 0 – 48 VDC

Configuración: balanceada / no balanceada

Físicas y Eléctricas

Dimensiones: 60 mm (caja empotrable compatible)

Chasis: zincado anticorrosión

Acabado: blanco

Montaje: empotrable o superficie

Contenido del Paquete

Módulo de pared con entrada XLR hembra

Nota: no incluye embellecedor (face plate)

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación phantom 0-48 VDC integrada para micrófonos condensador
Característica 2	Conmutación balanceada/no balanceada por regletas internas
Característica 3	Chasis zincado anticorrosión para instalaciones permanentes
Característica 4	Compatible con cajas empotrables de 60 mm estándar
Característica 5	Adaptable a montaje en superficie sin caja de empotrar
Característica 6	Entrada XLR hembra profesional para audio línea o micrófono