



Conexión de tubería a canaleta T45, Salidas de 1/2", 3/4", 1" y 1 1/4", material ABS, Color Blanco Mate

SKU: T45EEIW Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$358.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px;'>Las canaletas no metálicas de la serie T-45, cuentan con un diseño de dos caras, para enrutar, proteger y ocultar, cables de voz, video, fibra óptica, y eléctrico. Resistente a impactos con grado de inflamabilidad V-0.</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: PVC rígido. <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco Mate. <li style='margin-bottom: 5px;'>Flamabilidad: UL94V-0 <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura mínimo: 1in, cumple con los estándares TIA/EIA <li style='margin-bottom: 5px;'>Aprobación: UL Listed 95425 <li style='margin-bottom: 5px;'>NEC: Artículo 388 <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 145 x 72.6 x 20 mm (Ancho x Alto x Largo). </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Aplicaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso) <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones eléctricas </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de dos caras para enrutamiento de múltiples cables en una sola pieza
Característica 2	Material ABS resistente a impactos para instalaciones de alto tráfico
Característica 3	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada que protege integridad de fibra óptica
Característica 4	Cumplimiento UL94V-0 y estándares TIA/EIA para infraestructura certificada
Característica 5	Compatibilidad con cuatro diámetros de salida estándar de tubería
Característica 6	Dimensiones compactas para instalaciones en espacios reducidos