

Conexión en Ángulo Recto L / Para Canaleta de Piso / PVC Rígido / Carga 907 kg / Accesibilidad ADA / UL94V-0

SKU: AFR4RABL Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

Garantía: 3 años

$657.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Conexión en ángulo recto en forma de 'L' diseñada para integrarse con canaletas de piso no metálicas de 4 vías. Fabricada en PVC rígido de grado industrial, permite enrutar, proteger y ocultar cableado de datos, voz, video, fibra óptica y alimentación eléctrica en instalaciones sobre piso. Su estructura soporta cargas concentradas hasta 907 kg, lo que garantiza durabilidad en entornos de tráfico peatonal y equipamiento. El diseño cumple con los requisitos de accesibilidad ADA, facilitando el desplazamiento de personas con movilidad reducida. Es compatible con los sistemas de comunicación Pan-Net y Net-Key, y cuenta con certificaciones UL94V-0, UL-5A 600 VCA, CSA C22.2 No. 62.1-03 600 V y cumplimiento RoHS.

Características Generales
Canalización no metálica de 4 vías para cableado mixto
Material: PVC rígido, color negro
Ancho total: 203.9 mm
Altura total: 14.7 mm
Área interna: 64.48 in²
Capacidad de carga: 907 kg
Diseño ADA para accesibilidad universal
Compatible con sistemas Pan-Net y Net-Key
Cumple UL94V-0, E116129, UL-5A 600 VCA
Cumple CSA C22.2 No. 62.1-03 600 V
Cumple RoHS

Desempeño
Canalización: 4 vías no metálica
Área interna: 64.48 in²
Capacidad de carga: 907 kg
Accesibilidad: cumple ADA
Resistencia a manipulaciones

Físicas y Eléctricas
Material: PVC rígido
Color: negro
Ancho total: 203.9 mm
Altura total: 14.7 mm
Clasificación eléctrica: UL-5A 600 VCA / CSA C22.2 No. 62.1-03 600 V
Inflamabilidad: UL94V-0

Contenido del Paquete
Conexión en ángulo recto 'L' para canaleta de piso

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Canalización no metálica de 4 vías para cableado mixto**
Característica 2	**Resistencia industrial con carga hasta 907 kg**
Característica 3	**Cumplimiento ADA para accesibilidad universal**
Característica 4	**Compatibilidad con sistemas Pan-Net y Net-Key**
Característica 5	**Aprobaciones UL94V-0, UL-5A y CSA C22.2 No. 62.1-03**
Característica 6	**PVC rígido negro para enrutamiento sobre piso**