



Conexión en ángulo recto "L", para uso con canaleta LD10, material ABS, Color Blanco Mate

SKU: RAF10IW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$33.52

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit;'>La canaletas no metálicas de la serie LD, cuentan con un diseño tipo bisagra en una sola pieza con cinta adhesiva para instalación sin herramienta. Resistente a impactos y con acabados lisos que no sufrirán algún daño o alteración.</p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Color: Blanco Mate <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Ángulo: 90º <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4 <li style='margin-bottom: 5px;'><strong style='color: inherit;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso). </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas con diseño tipo bisagra y cinta adhesiva
Característica 2	Material ABS resistente a impactos con acabados lisos duraderos
Característica 3	Cumplimiento de estándares UL94V-0 y FT4 para mayor seguridad contra incendios
Característica 4	Rango térmico ampliado de 0 a 50°C para diversos ambientes operativos
Característica 5	Solución económica para cableado de bajo voltaje en múltiples superficies
Característica 6	Compatible con canaletas no metálicas serie LD para telecomunicaciones y seguridad