



Conexión en ángulo recto "L", para uso con canaleta LD10, material ABS, Color Blanco

SKU: RAF10WH-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$42.80

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Material: ABS<li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco<li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo: 90º<li style='margin-bottom: 5px;*>Flamabilidad: UL94V-0; FT4<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 a 50°C</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Aplicaciones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Solución sencilla y económica para enrutar cualquier cable de bajo voltaje sobre pared, techo o piso.<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos).<li style='margin-bottom: 5px;*>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso).</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Información Adicional</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0 0 15px 0;*>Las canaletas no metálicas de la serie LD, cuentan con un diseño tipo bisagra en una sola pieza con cinta adhesiva para instalación sin herramienta. Resistente a impactos y con acabados lisos que no sufrirán algún daño o alteración.</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación sin herramientas gracias a diseño bisagra
Característica 2	Cinta adhesiva integrada para montaje rápido en superficies
Característica 3	Resistencia a impactos y condiciones mecánicas adversas
Característica 4	Enrutamiento limpio en esquinas con acabado liso profesional
Característica 5	Clasificación contra fuego para entornos interiores seguros
Característica 6	Solución económica para enrutar cables de bajo voltaje