



Conexión en "T", para uso con canaleta LD5, material ABS, Color Blanco Mate

SKU: TF5IW-E Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$35.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='margin: 0 0 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> Las canaletas no metálicas de la serie LD, cuentan con un diseño tipo bisagra en una sola pieza con cinta adhesiva para instalación sin herramienta. Resistente a impactos y con acabados lisos que no sufrirán algún daño o alteración. </p> </div> <!-- Características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco Mate <li style='margin-bottom: 5px;'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución sencilla y económica para enrutar cualquier cable de bajo voltaje sobre pared, techo o piso. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Vídeo, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso). </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Instalación rápida sin herramientas ni tornillos
Característica 2	Bisagra integrada de una sola pieza
Característica 3	ABS resistente a impactos y golpes
Característica 4	Acabado liso antiarañazos y duradero
Característica 5	Certificación UL94V-0 y estándar FT4 para seguridad
Característica 6	Rango térmico ampliado de 0 a 50°C para diversos ambientes