



Conexión para techo falso/entrada, para uso con canaleta LD3, material ABS, Color Blanco Mate

SKU: DCF3IW-X Marca: PANDUIT Categoría: Accesorios para Canaletas

\$39.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco Mate <li style='margin-bottom: 5px;'>Flamabilidad: UL94V-0; FT4 <li style='margin-bottom: 5px;'>Radio de curvatura mínimo de 1in, cumple con los estándares TIA/EIA <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 50°C </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Solución sencilla y económica para enrutar cualquier cable de bajo voltaje sobre pared, techo o piso. <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de telecomunicaciones (Video, voz, datos). <li style='margin-bottom: 5px;'>Instalaciones de seguridad y control (Automatización, alarmas, control de acceso) </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño bisagra de una pieza con adhesivo incluido para instalación rápida
Característica 2	Acabado liso resistente a impactos que mantiene estética profesional
Característica 3	Material ABS con clasificación de flamabilidad UL94V-0 y FT4
Característica 4	Radio de curvatura mínimo de 1 pulgada para protección de cables
Característica 5	Cumple estándares TIA/EIA para instalaciones de telecomunicaciones
Característica 6	Compatible con enrutamiento de cables de bajo voltaje en múltiples superficies