



Congelador Solar Ecológico de 100L - 12/24V, Ahorro Energético y Operación sin Red Eléctrica.

SKU: EPLFZ100V2 Marca: EPCOM POWERLINE Categoría: Boilers / Refrigeradores / Congeladores

\$7,922.38

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;'> Este congelador solar de 100L es perfecto para aplicaciones aisladas de la red eléctrica. Funciona a 12 o 24 Vcc, eliminando la necesidad de un inversor y reduciendo costos y posibles fallos en el sistema. Es ecológico, altamente eficiente en energía y adaptable a tus necesidades. </p> </div> <!-- Contenido principal con grid --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Importante</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'> Cuando un congelador llega por paquetería, es crucial dejarlo reposar antes de conectarlo para evitar daños en el compresor y en el sistema de refrigeración. Esto se debe a que, durante el transporte, el aceite interno puede desplazarse hacia las tuberías. </p> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'> Tiempos recomendados: </p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Mínimo 4 horas si el congelador se transporta o recibe en posición vertical. <li style='margin-bottom: 5px;'> Hasta 24 horas si el congelador en el transporte fue inclinado, sometido a movimientos bruscos o si se recibe acostado. <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones Técnicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 10px; margin-bottom: 10px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'> Voltaje de entrada: 12/24 Vcc <li style='margin-bottom: 5px;'> Capacidad (total): 100 L <li style='margin-bottom: 5px;'> Consumo: 75 W <li style='margin-bottom: 5px;'> Rango de temperatura (congelador): -15 a -25°C <li style='margin-bottom: 5px;'> Refrigerante: R134a <li style='margin-bottom: 5px;'> Dimensiones: 558 x 493 x 842 mm <li style='margin-bottom: 5px;'> Peso: 24 kg </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-weight: 600;'>Diagrama de conexión en 12 Vcc</h3> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h3 style='font-size: 18px; text-align: center; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-weight: 600;'>Diagrama de conexión en 24 Vcc</h3> </div> </div> </div> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 13px; color: inherit; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 10px;'> * Los diagramas son representativos, para definir la capacidad del arreglo FV y la capacidad del banco de baterías es necesario realizar un dimensionamiento adecuado a cada zona, para más información favor de comunicarse con el departamento de ingeniería. </p> <p style='font-size: 13px; color: inherit; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 0;'> * Se sugiere aclarar dudas con el departamento de ingeniería. </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación directa a 12/24 VCC sin inversor requerido
Característica 2	Consumo eficiente de 75 W para sistemas solares
Característica 3	Temperatura de -15 a -25°C para conservación segura
Característica 4	Refrigerante R134a de bajo impacto ambiental
Característica 5	Diseño compacto 558x493x842 mm para espacios reducidos
Característica 6	Ideal para instalaciones off-grid y zonas sin red eléctrica