



CONJUNTO DE EJE DE SALIDA PARA BARRERAS DE LA SERIE 615

SKU: 428324 Marca: FAAC Categoría: Refacciones

\$4,875.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema compatible con serie de barreras 615 <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño robusto para alto rendimiento industrial <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación y mantenimiento optimizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Alta precisión en alineación del eje <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales resistentes a la corrosión </div> <!-- Sección de especificaciones técnicas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Técnicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: 428324 <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la barra: 5 m (STD) / 2.5 m (Rápida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo máximo de apertura: 5.7 s (STD) / 2.9 s (Rápida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad angular: 0.28 rad/s (STD) / 0.54 rad/s (Rápida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Caudal de la bomba: 1.5 l/min (STD) / 3 l/min (Rápida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Par máximo: 400 Nm (STD) / 300 Nm (Rápida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipos de barra: Rectangular/Faldilla articulada/Redonda <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de utilización: 50% (STD) / 40% (Rápida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Máximos ciclos consecutivos: 220 (STD) / 340 (Rápida) </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones Eléctricas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 110V~ (±6-10%) 50Hz / 230V~ (±6-10%) 50Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia absorbida: 220W <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente absorbida: 1A <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de aceite: FAAC HP OIL <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de aceite: 0.9Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura ambiente de funcionamiento: -40°C a +55°C </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características Físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tratamiento de protección del cárter: Cataforesis <li style='margin-bottom: 5px;'>Pintura del cárter: Poliéster RAL 2004 <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección: IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 34Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones máximas del montante: 270 x 1015 x 140 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Sistema de regulación del par: Válvulas bypass de serie </div> </div> </div> <!-- Sección de advertencias --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Advertencias para el Instalador</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Lea detenidamente las instrucciones antes de empezar la instalación del producto <li style='margin-bottom: 5px;'>Los materiales del embalaje deben mantenerse fuera del alcance de los niños <li style='margin-bottom: 5px;'>El producto está diseñado exclusivamente para el uso indicado en el manual <li style='margin-bottom: 5px;'>No instale el aparato en ambientes explosivos <li style='margin-bottom: 5px;'>Desconecte la alimentación eléctrica antes de cualquier intervención <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenga fuera del alcance de los niños los telemandos o emisores de impulso <li style='margin-bottom: 5px;'>El usuario no debe intentar reparar o modificar el producto <li style='margin-bottom: 5px;'>Realice mantenimiento periódico (mínimo semestral) del equipo </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicaciones</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 5px;'>El conjunto de eje de salida para barreras de la serie 615 está diseñado para controlar el acceso de vehículos. Evítese cualquier utilización diferente a la indicada en el manual técnico.</p> </div> <!-- Separador --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Compatible con barreras de la serie 615 para integración directa</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Diseño industrial robusto para operación continua exigente <li style='margin-bottom: 5px;'>Alineación de eje de alta precisión que reduce desgaste mecánico <li style='margin-bottom: 5px;'>Materiales anticorrosivos para ambientes exteriores severos <li style='margin-bottom: 5px;'>Mantenimiento optimizado que minimiza tiempo de inactividad <li style='margin-bottom: 5px;'>Dos modos de operación: estándar 400 Nm y rápida 300 Nm </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatible con barreras de la serie 615 para integración directa
Característica 2	Diseño industrial robusto para operación continua exigente
Característica 3	Alineación de eje de alta precisión que reduce desgaste mecánico
Característica 4	Materiales anticorrosivos para ambientes exteriores severos
Característica 5	Mantenimiento optimizado que minimiza tiempo de inactividad
Característica 6	Dos modos de operación: estándar 400 Nm y rápida 300 Nm