

Conmutador de Transferencia / Conmutación 16 ms / IP65 / 110-240V 50/60 Hz / LED Indicadores

SKU: FILAX2120 Marca: VICTRON ENERGY Categoría: Todos

Garantía: 5 años

$6,852.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El conmutador de transferencia Filax-2 está diseñado para garantizar el suministro de energía ininterrumpida a equipos sensibles como ordenadores, sistemas de control industrial y dispositivos audiovisuales. Su tiempo de conmutación de 16 ms asegura una transición imperceptible entre fuentes de energía, eliminando reinicios o fallos operativos en cargas críticas. La tecnología break-before-make aísla eléctricamente ambas fuentes durante el cambio, previniendo cortocircuitos y protegiendo la integridad del sistema. Con carcasa IP65, opera de manera confiable en entornos expuestos a polvo y humedad. Admite voltajes de 110-240V y frecuencias de 50/60 Hz, facilitando su despliegue en infraestructuras eléctricas diversas. Los indicadores LED integrados permiten verificar en tiempo real el estado operativo y la fuente activa.

Características Generales
Conmutación ultrarrápida: 16 ms sin interrupciones
Tecnología break-before-make para evitar cortocircuitos
Fuente primaria y secundaria configurables
Diseño IP65 resistente a polvo y humedad
Compatibilidad múltiple voltajes: 110-240V, 50/60 Hz
Indicadores LED para monitoreo en tiempo real

Desempeño
Tiempo de conmutación: 16 ms
Tecnología de transición: break-before-make
Rango de voltaje: 110-240V
Frecuencia: 50/60 Hz
Indicadores LED de estado

Físicas / Eléctricas
Grado de protección: IP65
Resistente a polvo y humedad
Configuración de fuentes: primaria/secundaria

Contenido del Paquete
Conmutador de transferencia Filax-2

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Conmutación en 16 ms sin interrupción de equipos sensibles**
Característica 2	**Tecnología break-before-make que previene cortocircuitos entre fuentes**
Característica 3	**Configuración flexible de fuente primaria y secundaria**
Característica 4	**Protección IP65 para operación en ambientes con polvo y humedad**
Característica 5	**Compatibilidad universal 110-240V con frecuencia 50/60 Hz**
Característica 6	**Indicadores LED para monitoreo visual del estado en tiempo real**