



Conmutador HDMI / 4 Entradas 1 Salida / 8K@60Hz / 48 Gbps / HDMI 2.1 / Control IR y RS-232

SKU: TT401-8K Marca: EPCOM TITANIUM Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$760.60

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conmutador HDMI diseñado para entornos profesionales que requieren la gestión centralizada de múltiples fuentes de video en una única pantalla. Permite conectar hasta cuatro dispositivos de entrada HDMI a un monitor, televisor o videowall, facilitando la selección remota de señales sin necesidad de acceso físico al equipo. Soporta resolución máxima de 8K a 60 Hz con ancho de banda de 48 Gbps, garantizando transmisión sin compresión ni latencia perceptible. Incluye control por infrarrojos mediante control remoto y puerto RS-232 para integración con sistemas de automatización, monitoreo de seguridad, centros de mando y entornos de radiodifusión. Compatible con estándares HDMI 2.1, 2.0 y 1.4, así como con protecciones de contenido HDCP 2.3, 2.2 y 1.4.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 entradas HDMI, 1 salida HDMI para pantalla<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Resolución máxima: 7680×4320 @ 24/25/30/60 Hz (8K), compatible con 4K y 1080p<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ancho de banda: 48 Gbps<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Control remoto por infrarrojos (IR) y puerto RS-232<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad HDMI: 2.1, 2.0, 1.4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Compatibilidad HDCP: 2.3, 2.2, 1.4<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Alimentación: 5V / 1A<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Diseño compacto para instalaciones en espacios reducidos</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Resoluciones: 7680×4320 @ 24/25/30/60 Hz<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Retrocompatibilidad: 4K, 1080p<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Ancho de banda: 48 Gbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>HDMI: 2.1, 2.0, 1.4<li style='padding: 6px 0;'>HDCP: 2.3, 2.2, 1.4</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas / Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Entradas HDMI: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Salida HDMI: 1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control: IR, RS-232<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 5V / 1A<li style='padding: 6px 0;'>Diseño compacto</div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conmutador HDMI 4×1<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Control remoto IR<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Adaptador de alimentación 5V/1A<li style='padding: 6px 0;'>Manual de usuario</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Comutación remota entre 4 fuentes sin intervención física
Característica 2	Resolución 8K@60Hz con retrocompatibilidad 4K y 1080p
Característica 3	Ancho de banda 48 Gbps para transmisión sin degradación
Característica 4	Control dual por infrarrojo y RS-232 para integración en sistemas
Característica 5	Compatibilidad HDCP 2.3 para contenido protegido
Característica 6	Alimentación 5V/1A con diseño compacto para instalaciones reducidas