



SKU: VS481C Marca: ATEN Categoría: Switches de Video

\$3,104.47

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

width: 100%; height: auto; border: 1px solid black(150,150,0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/Imagen.jpg" alt="Imagen principal" data-bbox="111 102 889 135"/>

Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Imagen 2 y descripción --> <div style='flex: 1 1 600px; min-width: 300px; display: flex; flex-direction: column;'> </div> <div style='flex: 1 1 600px; min-width: 300px; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='font-size: 22px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px;'> Características principales </div> <div style='font-size: 15px; color: inherit; flex: 1 1 auto;'> <p style='margin-bottom: 15px;'>El VS481C de ATEN está diseñado para aplicaciones que requieren la redirección de 4 fuentes a un dispositivo de visualización compatible. Permite una transmisión fiable con resoluciones de vídeo hasta 4K real (4096 x 2160 a 60 Hz 4:4:4), velocidades de datos de hasta 18 Gbps 3D, Color profundo hasta 12 bits y formatos de audio HD sin pérdidas.</p> <p style='margin-bottom: 0;'>Diseñado para cumplir las exigencias actuales de transmisión de señal 4K real y un diseño pensado en el usuario, el VS481C de ATEN es una potente solución para una amplia variedad de ajustes, como cine en casa, salas de reuniones, ferias comerciales y centros comerciales.</p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid black(150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid black(150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Switches</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>DIP: Switch automático - ENCENDIDO/APAGADO </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid black(150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid black(150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Entrada de vídeo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 x HDMI Tipo A hembra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>4 x HDMI Tipo A hembra (Negro) </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid black(150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid black(150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Salida de vídeo</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x HDMI Tipo A hembra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x HDMI Tipo A hembra (Negro) </div> </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid black(150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid black(150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Video</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>3D <li style='margin-bottom: 5px;'>Reloj de píxeles <li style='margin-bottom: 5px;'>600 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Normativa <li style='margin-bottom: 5px;'>Tasa de datos máxima <li style='margin-bottom: 5px;'>18 Gbps (6 Gbps por carril) <li style='margin-bottom: 5px;'>4K <li style='margin-bottom: 5px;'>HDCP 2.2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de electrónica de consumo (CEC) <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución máxima <li style='margin-bottom: 5px;'>4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:4:4) </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid black(150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid black(150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Control</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x DB-9 hembra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad en baudios <li style='margin-bottom: 5px;'>19200 <li style='margin-bottom: 5px;'>Bits de datos <li style='margin-bottom: 5px;'>8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Bits de parada <li style='margin-bottom: 5px;'>1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Paridad <li style='margin-bottom: 5px;'>NO <li style='margin-bottom: 5px;'>Control de flujo <li style='margin-bottom: 5px;'>NO </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid black(150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid black(150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Conectores</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Conector de CC (con bloqueo) <li style='margin-bottom: 5px;'>Conector de DC5V <li style='margin-bottom: 5px;'>0.924W <li style='margin-bottom: 5px;'>208TUh <li style='margin-bottom: 5px;'>Nota <li style='margin-bottom: 5px;'>La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. <li style='margin-bottom: 5px;'>La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Propiedades físicas <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso <li style='margin-bottom: 5px;'>0.47 kg (1.04 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones (LA x AN x AL) <li style='margin-bottom: 5px;'>20.00 x 8.21 x 2.50 cm (7.87 x 3.23 x 0.98 in.) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 1 250px; border: 1px solid black(150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid black(150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones medioambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>0-40 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>-20 - 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>HR del 0 - 80%, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>1 1 250px; border: 1px solid black(150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid black(150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa <li style='margin-bottom: 5px;'>Metal <li style='margin-bottom: 5px;'>1 1 250px; border: 1px solid black(150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid black(150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Condiciones medioambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>0-40 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento <li style='margin-bottom: 5px;'>-20 - 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad <li style='margin-bottom: 5px;'>HR del 0 - 80%, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>1 1 250px; border: 1px solid black(150,150,0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid black(150,150,0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Transmisión sin pérdidas a 18 Gbps para señales 4K reales
Característica 2	Deep Color de 12 bits para precisión cromática profesional
Característica 3	Conmutación automática y manual con switches DIP configurables
Característica 4	Compatibilidad HDMI 2.0 con HDCP 2.2 para contenido protegido
Característica 5	Chasis metálico compacto con conectores profesionales robustos
Característica 6	Audio HD sin pérdidas con soporte para formatos 3D