



Conmutador IP-PBX / 1000 Usuarios / 150 Llamadas Simultáneas / 2 FXO / 2 FXS / Comunicaciones Unificadas Híbrido

SKU: UCM6302    Marca: GRANDSTREAM    Categoría: Conmutadores IP

\$6,953.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El UCM6302 es un conmutador IP-PBX diseñado para organizaciones que requieren una infraestructura de comunicaciones unificadas con capacidad de crecimiento. Soporta hasta 1000 usuarios registrados y 150 llamadas simultáneas, integrando conectividad VoIP con interfaces analógicas tradicionales mediante 2 puertos FXO para líneas PSTN y 2 puertos FXS para terminales analógicos. Su arquitectura híbrida permite desplegar la solución tanto en instalaciones locales como en la nube, facilitando la interconexión de usuarios presenciales y remotos en una misma red de colaboración centralizada. El ecosistema incluye herramientas de movilidad, seguridad, videoconferencia y colaboración que operan bajo una configuración personalizada por organización.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Solución de comunicaciones unificadas y colaboración avanzada</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Funcionamiento híbrido: local y en la nube</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Acceso remoto seguro y personalizado</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Extensiones flexibles en múltiples dispositivos</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Redes personalizadas para cada organización</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Soporte para hasta 1000 usuarios y 150 llamadas simultáneas</li><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.85;'>• Ecosistema de herramientas de movilidad, seguridad, video y colaboración</li><li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.85;'>• Unificación de usuarios y dispositivos locales y remotos en una sola central</li></ul></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Usuarios máximos: 1000</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Llamadas simultáneas: 150</li><li style='padding: 6px 0;'>Modo de operación: Híbrido (local/nube)</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Interfaces</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos FXO: 2</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puertos FXS: 2</li><li style='padding: 6px 0;'>Conectividad: IP/SIP + analógica híbrida</li></ul></div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Funcionalidades</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Comunicaciones unificadas y colaboración</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Videoconferencia integrada</li><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Movilidad y acceso remoto seguro</li><li style='padding: 6px 0;'>Personalización por organización</li></ul></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                                        |
|------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Arquitectura híbrida local-nube para continuidad operativa             |
| Característica 2 | Ecosistema integrado de movilidad, video y colaboración                |
| Característica 3 | Red unificada para usuarios locales y remotos en una sola central      |
| Característica 4 | Acceso remoto seguro con personalización por organización              |
| Característica 5 | Extensiones flexibles distribuidas en múltiples dispositivos           |
| Característica 6 | 2 puertos FXO y 2 FXS para integración con infraestructura tradicional |