



Conmutador IP-PBX / 1000 Usuarios / 150 Llamadas Simultáneas / 4 FXO / 4 FXS / Híbrido Local-Nube

SKU: UCM6304A Marca: GRANDSTREAM Categoría: Conmutadores IP

\$9,479.81

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>El UCM6304A es un conmutador IP-PBX diseñado para organizaciones que requieren una infraestructura de comunicaciones unificadas con capacidad de crecimiento. Soporta hasta 1000 usuarios registrados y 150 llamadas simultáneas, integrando en una sola plataforma funcionalidades de telefonía IP, colaboración remota, video y movilidad. Su arquitectura híbrida permite operar tanto como solución local en sitio como con acceso a trabajadores remotos mediante servicios en la nube, unificando la gestión de extensiones y dispositivos bajo una red centralizada. La inclusión de puertos FXO y FXS facilita la interoperabilidad con infraestructuras telefónicas analógicas existentes, permitiendo una migración controlada hacia VoIP sin interrupción de servicios críticos.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Solución híbrida: operación en sitio y en nube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Acceso a extensiones desde múltiples dispositivos<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Capacidad: hasta 1000 usuarios y 150 llamadas simultáneas<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 puertos FXO y 4 puertos FXS integrados<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión centralizada mediante GDMS en la nube<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Integración con aplicaciones Wave para colaboración remota<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Ecosistema de herramientas de movilidad, seguridad, video y colaboración</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Usuarios máximos: 1000<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Llamadas simultáneas: 150<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puestos FXO: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Puestos FXS: 4<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Arquitectura: híbrida local-nube</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión y Conectividad</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Plataforma de gestión: GDMS en la nube<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Colaboración remota: aplicaciones Wave<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Movilidad: acceso multi-dispositivo por extensión<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Funcionalidades: voz, video, seguridad integradas</div><div style='flex: 1; min-width: 280px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Conmutador IP-PBX UCM6304A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable de alimentación<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Cable Ethernet RJ45<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Kit de montaje en rack<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Guía de inicio rápido</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión centralizada en nube mediante GDMS para operación remota
Característica 2	Integración con aplicaciones Wave para colaboración de equipos distribuidos
Característica 3	Acceso a extensiones desde múltiples dispositivos para movilidad total
Característica 4	Ecosistema unificado de voz, video y seguridad en una sola plataforma
Característica 5	Arquitectura híbrida que combina control local con conectividad remota
Característica 6	Puertos FXO/FXS integrados para migración gradual desde líneas analógicas