



Conmutador KVM HDMI 4K | HDMI 2.0 | 2 Entradas 1 Salida | 4 Puertos USB 3.0 (3 USB-A *1 USB-C) | Soporta 4K@60Hz | HDR | Indicador Led | Compatible Win, MacOS y Linux | Carcasa de Aluminio.

SKU: 15707 Marca: UGREEN Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$1,185.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imágenes del producto --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='width: 100%;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN2/HDMIDIVCON/15707/15707-20.jpg' alt='*> </div> <div style='width: 100%;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN2/HDMIDIVCON/15707/15707-21.jpg' alt='*> </div> <div style='width: 100%;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN2/HDMIDIVCON/15707/15707-22.jpg' alt='*> </div> <div style='width: 100%;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN2/HDMIDIVCON/15707/15707-23.jpg' alt='*> </div> <div style='width: 100%;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN2/HDMIDIVCON/15707/15707-24.jpg' alt='*> </div> <div style='width: 100%;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN2/HDMIDIVCON/15707/15707-25.jpg' alt='*> </div> <div style='width: 100%;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN2/HDMIDIVCON/15707/15707-26.jpg' alt='*> </div> <div style='width: 100%;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN2/HDMIDIVCON/15707/15707-27.jpg' alt='*> </div> <div style='width: 100%;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN2/HDMIDIVCON/15707/15707-28.jpg' alt='*> </div> <div style='width: 100%;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/hallende/UGREEN2/HDMIDIVCON/15707/15707-29.jpg' alt='*> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Controla 2 computadoras con un solo teclado y mouse
Característica 2	Transmite video 4K a 60 Hz con calidad HDR
Característica 3	Cuatro puertos USB 3.0 para periféricos de alta velocidad
Característica 4	Construcción en aluminio para óptima disipación de calor
Característica 5	Indicadores LED para identificación visual de fuente activa
Característica 6	Compatibilidad universal con Windows, macOS y Linux