



Conmutador KVM VGA PS/2-USB de 8 puertos /Cascada/W/(EE.UU./UE/SALIDA) ADP. ATEN

SKU: CS1308 Marca: ATEN Categoría: Switches KVM

\$7,066.41

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

El conmutador KVM VGA de 8 puertos permite el control integral de hasta 64 computadoras desde una única consola mediante conexiones en cascada con hasta 8 switches adicionales. Esta solución versátil ofrece compatibilidad dual USB y PS/2, facilitando la gestión de periféricos y plataformas en entornos heterogéneos. Su arquitectura multiplataforma abarca sistemas Windows, Linux, Mac y Sun, asegurando operatividad óptima en centros de datos y salas de servidores. La tecnología Video DynAsync™ garantiza transiciones fluidas entre puertos sin distorsiones de imagen, mientras que la detección automática de interfaces simplifica la instalación y configuración. Características principales Control de hasta 64 computadoras desde una consola única mediante cascada de 8 switches Resolución de video VGA hasta 2048 x 1536 píxeles Compatibilidad USB y PS/2 multiplataforma: Windows, Linux, Mac y Sun Tecnología Video DynAsync™ para transición fluida entre puertos sin pérdida de sincronización Detección automática de interfaces PS/2 y USB sin configuración manual Diseño en chasis 1U para montaje en rack estándar de 19 pulgadas (482.6 mm) Especificaciones técnicas Conectividad Puertos KVM: 8 puertos VGA PS/2-USB Cascada: Hasta 8 switches adicionales (64 computadoras) Interfaces: USB y PS/2 (detección automática) Video Resolución máxima: 2048 x 1536 píxeles Tecnología: Video DynAsync™ Señal: VGA analógico Compatibilidad Sistemas operativos: Windows, Linux, Mac, Sun Periféricos: Teclado, mouse, monitor VGA Físico y Montaje Factor de forma: 1URack: 19 pulgadas (482.6 mm) Adaptadores: EE.UU., UE, salida internacional

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Control centralizado de hasta 64 computadoras vía cascada
Característica 2	Compatibilidad multiplataforma Windows, Linux, Mac y Sun
Característica 3	Tecnología Video DynAsync para transiciones sin interrupciones
Característica 4	Detección automática de interfaces PS/2 y USB
Característica 5	Resolución VGA hasta 2048 x 1536 píxeles
Característica 6	Chasis compacto 1U para rack estándar de 19 pulgadas