



Conmutador Matricial HDMI 4x4 4K

SKU: VM0404HA Marca: ATEN Categoría: Matriciales

\$16,935.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Logo --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 20px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VS184B/Logo-Aten.jpg' alt='Logo ATEN'> </div> <!-- Contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <!-- Imagen del producto --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VM0404HA/VM0404HA.gif' alt='Conmutador Matricial HDMI 4x4 4K'> </div> <!-- Descripción --> <div style='flex: 2 1 400px; min-width: 300px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Matriz HDMI 4X4 4K</h3> <p style='font-size: 15px; color: inherit; text-align: justify;*> El conmutador de matriz HDMI 4x4 4K ATEN VM0404HA es capaz de admitir resoluciones 4K de UHD y DCI con diferentes frecuencias de actualización. Es ideal para aplicaciones donde se requiere enrutamiento de señales digitales 4K, como aulas, auditorios y grandes almacenes. Este conmutador ofrece una manera fácil y asequible de conectar hasta 4 fuentes de video HDMI a 4 pantallas HDMI, y se puede controlar mediante botones en el panel frontal, control remoto IR y control RS-232, lo que garantiza una visualización y control óptimos del video de alta definición. </p> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características generales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 15px;*>Entrada de video: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces: 4 x HDMI Tipo A hembra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 100 Ω <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima: 5 m <li style='margin-bottom: 15px;*>Salida de Video: <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 8px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Interfaces: 4 x HDMI Tipo A hembra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;*>Impedancia: 100 Ω <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima: 15 m </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='padding-left: 20px; margin-top: 8px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Tasa de datos máxima: 10.2 Gbps (3.40 Gbps por carril) <li style='margin-bottom: 5px;*>Reloj de píxeles máximo 340 MHz <li style='margin-bottom: 5px;*>Normativa: HDMI (3D, 4K, Color profundo) <li style='margin-bottom: 5px;*>Compatible con HDCP 1.4 <li style='margin-bottom: 5px;*>Control electrónico de consumo (CEC) <li style='margin-bottom: 5px;*>Resolución máxima: <ul style='padding-left: 20px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 60 Hz (4:2:0) <li style='margin-bottom: 5px;*>4096 x 2160 / 3840 x 2160 a 30 Hz (4:4:4) <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima: Hasta 15 m </div> </div> <!-- Sección de especificaciones adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin: 30px 0;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Control</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>RS-232 <ul style='padding-left: 20px; margin-top: 5px;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Conector: 1 x DB-9 hembra (Negro) <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad en baudios: 19200, Bits de datos: 8, Bits de parada: 1 Paridad: No <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de flujo: No <li style='margin-bottom: 5px;*>Control de flujo: No </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Configuración EDID</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Modo EDID: Predeterminado / Puerto 1 / Remix </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Condiciones ambientales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>100-240 VCA; 50-60 Hz; 1,0 A </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Consumo de energía</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CC 5 V; 9.62 W; 45 BTU </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 16px; color: inherit;*>Propiedades físicas</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carcasa Metálica <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2.02 kg (4.45 libras) <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones (LA x AN x AL): 43,72 x 16,29 x 4,40 cm (17,21 x 6,41 x 1,73 pulgadas) </div> </div> <!-- Contenido incluido --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del equipo</h3> <p style='font-size: 14px; color: inherit; margin-top: 15px;*> El equipo contiene: 1x switch de matriz HDMI 4K con escalador 8 x 9 VM0404HA, 1x cable de alimentación, 1x kit de montaje en bastidor, 1x manual de instrucciones </p> </div> <!-- Imagen adicional --> <div style='display: flex; justify-content: center; margin: 30px 0;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/luis.vargas/ATEN/VM6809H/VM6809H-2.png' alt='Instalación del conmutador matricial'> </div> <!-- Video --> <div style='margin: 30px 0;*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Videos</h3> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-top: 20px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='https://www.youtube.com/embed/-s2ukjxhd8?si=ij7uTHBjWscLhelpz' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Enrutamiento flexible de 4 fuentes a 4 pantallas
Característica 2	Resoluciones 4K UHD y DCI con alta frecuencia de actualización
Característica 3	Triple control: panel frontal, IR y RS-232
Característica 4	Tasa de datos de 10.2 Gbps para video sin compresión
Característica 5	Compatibilidad HDCP 1.4 y CEC para integración sencilla
Característica 6	Distancias extendidas: 5 m entrada y 15 m salida