



Consola alfanumérica programadora con expansor de 4 zonas cableadas y relevador integrado

SKU: 6164-SP Marca: HONEYWELL HOME RESIDEO

\$2,792.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>La 6164SP es una consola multifunción alfanumérica que, además de operar como teclado de control, incorpora un expansor de 4 zonas cableadas RFL y un relevador, funcionando como emulación de los módulos expansores 4229 o 4208-4. Está pensada para paneles de control Ademco compatibles con dichos módulos y que cuenten con EPROM en español, de forma que sus mensajes de estado se muestren correctamente en ese idioma. El relevador integrado permite activar dispositivos externos de automatización o notificación, mientras que las 4 zonas pueden configurarse como resistencia de fin de línea (RFL) o doble balanceo, soportando hasta 10 detectores por zona en este último modo. Se usa en instalaciones residenciales y comerciales que requieren ampliar zonas cableadas sin instalar un módulo expansor aparte.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;'>Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada de 2 líneas y 32 caracteres, con mensajes en español16 teclas retroiluminadas tipo teléfono detrás de una tapa decorativaExpansor integrado de 4 zonas RFL de 2 KΩ, configurables como doble balanceoRelevador con contacto NC de 1 A a 24 VCA/CC para automatizaciónEmula los módulos expansores 4229 o 4208-4 en paneles Ademco compatiblesProtección antisabotaje por separación de carcasa y retiro de la superficie de montaje3 teclas de pánico (A, B, C) más una tecla de macro (D), programables<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;'><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>PANTALLALCD alfanumérico supertwist, 2x16, retroiluminado</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>DIMENSIONES137 x 187 x 32 mm</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>ZONAS4 zonas RFL de 2 KΩ, tiempo de respuesta 300 mS</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>RELEVADORContacto NC, 1 A, 24 VCA/CC</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;'><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;'>COMPATIBILIDADEmula módulos expansores 4229 y 4208-4 en paneles Ademco compatibles con consola 61395P</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Pantalla LCD alfanumérica retroiluminada de 2 líneas y 32 caracteres, con mensajes en español
Característica 2	16 teclas retroiluminadas tipo teléfono detrás de una tapa decorativa
Característica 3	Expansor integrado de 4 zonas RFL de 2 K?, configurables como doble balanceo
Característica 4	Relevador con contacto NC de 1 A a 24 VCA/CC para automatización
Característica 5	Emula los módulos expansores 4229 o 4208-4 en paneles Ademco compatibles
Característica 6	Protección antisabotaje por separación de carcasa y retiro de la superficie de montaje
Característica 7	3 teclas de pánico (A, B, C) más una tecla de macro (D), programables