



CONSOLA DE AVISOS MULTIZONA IP CON DISPLAY, MICRÓFONO Y GRABADOR DE MENSAJES

SKU: 1211M Marca: EGI AUDIO SOLUTIONS Categoría: Sistemas de Voceo IP

\$21,827.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Logo

Características principales

Consola de megafonía para envío de mensajes por redes IP. Envío de streaming de audio de calidad (16 bits 44.1 KHz sin compresión).

Display de tinta electrónica para un contraste y nitidez máximos, en cualquier condición de luz y ángulo de visión.

La funcionalidad de la consola y los textos que aparecen en el display, se programan mediante una página web.

Acabado: gris/negro con frontal en metacrilato.

Posibilidad de grabar y reproducir el mensaje antes de enviarlo.

Puede definirse teclas de acción para, por ejemplo, enviar mensajes pregrabados, activar la música de la instalación o abrir una puerta remotamente.

Micrófono Electret unidireccional de calidad para inteligibilidad de la palabra.

Toma USB para actualización de firmware y configuración.

6 teclas de acceso directo a zonas y/o grupos, con hasta 10 pantallas definibles por el usuario, accesibles mediante las teclas de navegación.

Diagrama

Especificaciones técnicas

Características Generales

Alimentación: 12-15 Vdc (No incluida)

Consumo máximo: 5W

Respuesta en frecuencia (@ -3dB): 50Hz - 20KHz

Potencia en altavoz: 2W RMS

Tipo de micrófono: Electret unidireccional

Relación señal/ruido micrófono: 55 dB

Temperatura de trabajo: 0°C - 50°C

Peso: 1.1 KG

Dimensiones: 150x150x55mm (Longitud del flexo:140mm)

Imágenes del producto

Vista frontal

Funcionamiento

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Audio sin compresión para transmisión fiel de voz y música
Característica 2	Display de tinta electrónica legible en cualquier ángulo y condición de luz
Característica 3	Programación remota vía interfaz web sin software adicional
Característica 4	Micrófono electret unidireccional con alta relación señal/ruido 55 dB
Característica 5	6 teclas configurables para zonas, grupos o funciones auxiliares
Característica 6	Preescucha y grabación de mensajes antes de transmisión final