



Consola de llamada en red con pantalla táctil de 4.3 pulgadas para sistema de megafonía y alarma de voz

SKU: XNPMI Marca: HONEYWELL PAVA Categoría: Accesorios

\$8,007.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6;*><p style='margin-bottom: 16px;*>La X-NPMI es una consola de llamada en red con pantalla táctil de 4.3 pulgadas, módulo clave del sistema de megafonía y alarma de voz digital X-618 de Honeywell. Permite llamado por botones, monitoreo del sistema, comunicación full-duplex y operación mediante pantalla táctil sin necesidad de módulos adicionales. Se conecta por Ethernet como nodo de la red, y se usa en edificios, plantas industriales y espacios comerciales para difusión de mensajes, avisos de zona y activación de alarmas de evacuación.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 24px;*>Pantalla táctil LCD color de 4.3 pulgadas con interfaz sencillaMicrófono de cuello de cisne desmontable; altavoz integrado de 2 WTres botones directos: TALK, SELECT ALL y EMERGENCY<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 12px;*><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>PANTALLA4.3' LCD táctil</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALIMENTACIÓNDC 12V / 24V, 5 W nominal</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>MICRÓFONORespuesta 80Hz~16kHz, SNR >85dB, THD <0.05%</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>ALTAVOZ MONITOR2 W / 8 Ω</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>CONECTIVIDADPuerto RJ45 Ethernet estándar</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>TEMPERATURA DE OPERACIÓN-10 °C a +55 °C</div><div style='flex: 1 1 200px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 12px; background-color: transparent;*><strong style='display: block; font-size: 12px; text-transform: uppercase; color: inherit; opacity: 0.8; margin-bottom: 4px;*>DIMENSIONES Y PESO210x55x110 mm, 0.78 kg neto</div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación directa por pantalla táctil sin módulos adicionales
Característica 2	Micrófono desmontable de cuello de cisne para flexibilidad de instalación
Característica 3	Audio digital avanzado sin distorsión en altavoz 2W/8
Característica 4	Comunicación full-duplex simultánea con hasta 20 estaciones en red
Característica 5	Supervisión en tiempo real del estado del sistema integrada
Característica 6	Modo fail-safe garantiza operación continua ante fallos críticos