



Consola KVM LCD / 17 Pulgadas / 8 Puertos VGA / Resolución 1280x1024 / Rack 1U / Cascada hasta 64 Servidores

SKU: KVM-210-08M Marca: PLANET Categoría: Accesorios

\$18,021.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Consola KVM todo-en-uno con monitor LCD de 17 pulgadas, teclado y trackpad integrados, diseñada para montaje en rack de 1U con soportes de cuatro postes. Permite el acceso y control directo de hasta 8 computadoras desde una única consola, con capacidad de expansión mediante cascada hasta 64 servidores. Incorpora resolución SXGA de 1280x1024 para visualización nítida en entornos de centro de datos. El diseño de riel separado facilita la instalación inicial y los procedimientos de mantenimiento posteriores sin interferir con los equipos adyacentes en el rack. Soporta conectividad dual PS/2 y USB para máxima compatibilidad con infraestructuras legadas y modernas.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Monitor LCD de 17" con resolución nativa 1280x1024 (SXGA)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• 8 puertos VGA para conexión directa de computadoras<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Expansión en cascada: hasta 8 conmutadores KVM para control de 64 servidores<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Tres métodos de conmutación de puerto: botón de selección, teclas de acceso rápido, OSD<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Puertos PS/2 y USB para teclado y ratón<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Diseño de riel separado para instalación y mantenimiento independiente<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Factor de forma 1U para racks de cuatro postes</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Resolución: 1280 x 1024 (SXGA)<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de cascada: hasta 8 conmutadores KVM<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Servidores controlables en cascada: hasta 64<li style='padding: 6px 0;*>Métodos de conmutación: botón, hotkeys, OSD</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Factor de forma: 1U para rack de cuatro postes<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Monitor: LCD de 17 pulgadas integrado<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Teclado y trackpad: integrados en consola<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Diseño de riel: separado e independiente<li style='padding: 6px 0;*>Conectividad periféricos: PS/2 y USB</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Contenido del Paquete</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Consola KVM con monitor LCD de 17"<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Teclado y trackpad integrados<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Rieles de montaje para rack de cuatro postes<li style='padding: 6px 0;*>Manual de usuario</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Diseño de riel separado para instalación y mantenimiento sin afectar servidores adyacentes
Característica 2	Control de 8 computadoras directamente, expansión a 64 servidores por cascada
Característica 3	Tres métodos de conmutación: botón físico, hotkeys y menú OSD
Característica 4	Compatibilidad dual PS/2 y USB para teclado y ratón
Característica 5	Monitor LCD de 17 pulgadas con resolución SXGA 1280x1024
Característica 6	Factor de forma 1U optimizado para racks de cuatro postes