



Consola LCD KVM / 19 pulgadas / Resolución 1920x1200 / Montaje rack 1U / Rotación 120° / PS/2 y USB

SKU: CL1000N Marca: ATEN Categoría: Kits Extensores, Convertidores , Divisores, HDMI, VGA, DVI

\$24,462.65

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: Arial, sans-serif; max-width: 900px; margin: 0 auto;*><p style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.6; margin-bottom: 20px;*>La CL1000N es una consola KVM integrada en carcasa deslizante de 1U con monitor LCD retroiluminado LED de 19 pulgadas. Incorpora luz LED exclusiva de iluminación para visibilidad en condiciones de poca luz en teclado y panel táctil. El módulo LCD se gira hasta 120 grados para ofrecer un ángulo de visualización más cómodo. La carcasa SlideAway ocupa menos de 1U, permitiendo funcionamiento sin problemas en racks de altura estándar. Es compatible con switches KVM USB o PS/2 mediante conversores o cables KVM personalizados. Cuenta con fuente de alimentación interna y profundidad ajustable para adaptarse a diferentes bastidores.</p><h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Características principales</h3><ul style='color: inherit; background-color: transparent; line-height: 1.8; padding-left: 20px;*>Monitor LCD LED de 19 pulgadas con alta resolución de videoLuz LED de iluminación para visibilidad en baja iluminaciónGiro LCD hasta 120 grados para ángulo de visualización cómodoDiseño compacto SlideAway de menos de 1U para montaje en rackCompatible con switches KVM USB o PS/2Profundidad ajustable para adaptarse al bastidorFuente de alimentación interna integrada<h3 style='color: inherit; background-color: transparent; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px; margin-top: 25px;*>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-top: 15px;*><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Pantalla</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;*>Tipo: LCD LED</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;*>Tamaño: 19 pulgadas (48.26 cm)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;*>Resolución máxima: 1920 x 1200</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;*>Rotación: Hasta 120 grados</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Iluminación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;*>Tipo: LED exclusiva</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;*>Función: Visibilidad en baja iluminación</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;*>Cobertura: Teclado y panel táctil</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Montaje y diseño</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;*>Formato rack: 1U</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;*>Altura real: Menos de 1U (diseño SlideAway)</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;*>Profundidad: Ajustable</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;*>Tipo carcasa: Deslizante</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Compatibilidad</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;*>Interfaces KVM: USB y PS/2</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;*>Conexión: Mediante conversores o cables KVM personalizados</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Alimentación</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;*>Tipo: Fuente de alimentación interna</p></div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 15px; background-color: transparent;*><h4 style='color: inherit; background-color: transparent; margin-top: 0; font-size: 14px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.5px;*>Modelos de cable/teclado</h4><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;*>Variantes: US99KB / USBK / SPKB</p><p style='color: inherit; background-color: transparent; margin: 5px 0; font-size: 14px;*>Regiones: EE. UU. / UE</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación LED para teclado en ambientes oscuros
Característica 2	Rotación LCD hasta 120 grados de ángulo de visión
Característica 3	Diseño SlideAway de menos de 1U de altura
Característica 4	Profundidad ajustable para diferentes racks
Característica 5	Fuente de alimentación interna integrada
Característica 6	Compatible con switches KVM USB y PS/2