



Consola LCD VGA PS/2 de 19 pulgadas con cable (US99KB/USKB/SPKB)/con (EE. UU./UE) ATEN.

SKU: CL1000N Marca: ATEN Categoría: Consolas LCD

\$25,230.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin: 20px 0; text-align: center;'> </div> <!-- Contenido principal con grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: 1fr; gap: 30px; margin-top: 30px;'> <div> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> El CL1000N es una consola KVM integrada en una carcasa deslizante de 1U que cuenta con un monitor LCD retroiluminado LED de 17" o 19". Tiene una luz LED exclusiva de iluminación que permite la visibilidad en condiciones de poca luz en el teclado y el panel táctil. El módulo LCD se puede girar hasta 120 grados para ofrecer un ángulo de visualización más cómodo. La carcasa Slideaway™ ocupa menos de 1U, lo que permite un funcionamiento sin problemas en un bastidor de sistema de 1U de altura. Es compatible con switches KVM con USB o PS/2 cuando están conectados a través de conversores o cables KVM personalizados. Cuenta con una fuente de alimentación interna y su profundidad es ajustable para adaptarse al bastidor. También tiene una alta resolución de vídeo, admitiendo resoluciones de vídeo de entrada de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz y de hasta 1280 x 1024 a 75 Hz con la pantalla LCD integrada. Además, admite DDC, DDC2 y DDC2B, y cuenta con una emulación del DDC del monitor LCD para lograr una salida óptima. </p> </div> <!-- Imagen 2 con texto --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px;'> <div style='text-align: center;'> </div> <div style='text-align: center;'> </div> </div> <!-- Información adicional --> <div> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> El CL1000 es una consola KVM LCD que realiza las funciones de interfaz de administración de numerosos switches KVM. El CL1000 incorpora un panel LCD con retroiluminación LED de 17" o 19" integrado, teclado completo y panel táctil en una carcass de 1U, de montaje en bastidor y Slideaway™. Aquellos usuarios que ya dispongan de switch pueden aprovechar las ventajas de ahorro de espacio y eficiencia de la consola KVM LCD CL1000 sin tener que hacer frente al innecesario coste de comprar un switch KVM. Este modelo ofrece cómodo acceso a consola en el bastidor a los switches KVM que ya tiene instalados en su sede. </p> </div> <!-- Imagen 3 --> <div style='text-align: center; margin: 20px 0;'> </div> <!-- Contenido del paquete --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1x CL1000M o CL1000N con kit de montaje en bastidor estándar <li style='margin-bottom: 5px;'>1x cable KVM específico (VGA, USB; 1,8 m/6 ft) <li style='margin-bottom: 5px;'>1x cable de alimentación <li style='margin-bottom: 5px;'>1x manual de instrucciones </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales CL1000N</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Pantalla</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño del panel: LCD-TFT de 19" para el CL1000N <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución: 1280 x 1024 a 75 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de respuesta: 5 ms <li style='margin-bottom: 5px;'>Ángulo de visión: 170° (H), 160° (V) <li style='margin-bottom: 5px;'>Densidad de píxel: 0,294 mm x 0,294 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Color de soporte: 16,7 millones de colores <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de contraste: 1000:1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Luminosidad: 250 cd/m² <li style='margin-bottom: 5px;'>Resolución de la entrada de vídeo: hasta 1920 x 1200 a 60 Hz y 1280 x 1024 a 75 Hz (DDC2B) </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px;'> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Conectividad</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de funcionamiento: 0 a 50 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 60 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>Humedad: HR del 0-80 %, sin condensación <li style='margin-bottom: 5px;'>Carcasa: Metal + plástico <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de rail: Single rail <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 11,06 kg (24,36 lb) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 48,30 x 58,52 x 4,40 cm (19,02 x 23,04 x 1,73 pulgadas) </div> </div> </div> <!-- Modelos compatibles --> <div style='margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 15px; color: inherit;'> Es necesario contemplar estos modelos: CS1308, 2LS202U </p> </div> <!-- Videos --> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>VIDEOS</h3> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(300px, 1fr)); gap: 20px; margin-top: 20px;'> <!-- Video 1 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/OsEP5oll4XM' allowfullscreen> </iframe> </div> <!-- Video 2 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/kw8-O-eNhM' allowfullscreen> </iframe> </div> <!-- Video 3 --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/kXR9Q65lanE' allowfullscreen> </iframe> </div> </div> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Iluminación LED para teclado en ambientes oscuros
Característica 2	Rotación LCD hasta 120 grados de ángulo de visión
Característica 3	Diseño SlideAway de menos de 1U de altura
Característica 4	Profundidad ajustable para diferentes racks
Característica 5	Fuente de alimentación interna integrada
Característica 6	Compatible con switches KVM USB y PS/2