



Consola UISP de Ubiquiti / Gateway y Switch de Red Gigabit / Controlador con Plataforma UISP para gestión remota de WISP (airMAX, airFiber, uFiber, LTU, edgeMAX, airCube) / 128 GB SSD / (1) WAN 1GbE / (1) WAN SFP+10G / (8) puertos LAN GbE RJ45

SKU: UISP-CONSOLE Marca: UBIQUITI Categoría: Routers, Firewalls, Balanceadores

\$8,455.98

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Descripción general --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 15px; color: inherit; opacity: 0.8; margin: 0 0 20px 0;*>Consola UISP con Router y Switch integrado con puertos multiGigabit. Corre la plataforma UISP localmente para controlar, administrar y monitorear equipos en redes WISP, para las líneas airMAX, airFiber, Wave, LTU, uFiber, edgeMAX, airCube, incluye CRM para gestión de clientes WISP.</p> </div> <!-- Características con iconos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*> <ul style='padding: 0; margin: 0; list-style: none;*> <li style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/05/27/2322/1748384464191.png_froala_68363ad0bf296' alt='Puerto RJ45'> (9) puertos GbE RJ45 <li style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/05/27/2322/1748384464159.png_froala_68363ad0b71f2' alt='Puerto SFP+*> (2) puertos 10G SFP+ <li style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/05/27/2322/1748384464204.png_froala_68363ad11e2b7' alt='Rendimiento NAT'> Rendimiento NAT de hasta 8,500 Mbps* </div> <div style='flex: 1 1 200px; min-width: 180px;*> <ul style='padding: 0; margin: 0; list-style: none;*> <li style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/05/27/2322/1748384464196.png_froala_68363ad107e5a' alt='Alimentación*> Alimentado por un adaptador CA/CC externo (incluido) <li style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/05/27/2322/1748384464185.png_froala_68363ad0e3ef6' alt='Power Transport'> Entrada de Power TransPort adicional para redundancia de CC <li style='display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px; font-size: 15px; color: inherit;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/05/27/2322/1748384464179.png_froala_68363ad113582' alt='Montaje*> Montaje en Rack 1U o montaje en pared (kits incluidos) </div> <!-- Nota de rendimiento --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/05/27/2322/1748384464654.png_froala_68363ad222048' alt='*> </div> <!-- Imagen secundaria --> <div style='margin-bottom: 30px;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/05/27/2322/1748384464540.png_froala_68363ad140d01' alt='*> </div> <!-- Video de YouTube --> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> src='//www.youtube.com/embed/pk1wyN2UX8M' allowfullscreen> </iframe> </div> <!-- Especificaciones técnicas --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones Técnicas</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Mecánico</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Dimensiones: 210,4 x 140,2 x 43,7 mm (8,3 x 5,5 x 1,7') <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Peso: 1,5 kg (3,2 lb) <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Materiales del recinto: Acero SGCC, policarbonato </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Hardware</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Procesador: ARM® Cortex®-A57 de cuatro núcleos a 1.7 GHz <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Memoria: 4 GB DDR4 <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Almacenamiento flash a bordo: 16 GB eMMC <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Almacenamiento a bordo: SSD DE 128 GB <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Ranura para tarjeta: (1) microSD (Hasta 2TB) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Interfaz</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Interfaz de red:
 (8) LAN: Puertos GbE RJ45
(1) LAN: 1/10G SFP+ puerto
(1) WAN: Puerto GbE RJ45
(1) WAN: 1/10G SFP+ puerto <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Interfaz de gestión:
 Ethernet En banda
Bluetooth </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Alimentación</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: none;*> <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Método de potencia:
 (1) Adaptador externo de CA/CC
(1) Poder TransPort DC entrada 27V DC, 1.5A <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Fuente de alimentación: 24V DC, adaptador de corriente 2.5A (incluido) <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Rango de voltaje compatible: 24—28V DC <li style='margin-bottom: 8px;*><strong style='color: inherit;*>Max. consumo de energía: 30W </div> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Procesador ARM Cortex-A57 de 4 núcleos a 1.7 GHz para alto rendimiento de enrutamiento
Característica 2	Plataforma UISP local con CRM integrado para gestión completa de clientes WISP
Característica 3	Compatibilidad multivendor: airMAX, airFiber, LTU, uFiber, EdgeMAX, airCube
Característica 4	Rendimiento nativo hasta 8,500 Mbps con switching por hardware
Característica 5	Redundancia de alimentación con entrada Power Transport adicional DC
Característica 6	Montaje flexible en rack 1U o pared con kits de instalación incluidos

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 04:27