



Contacto con abrazadera plástica aterrizado 127vca 15A.

SKU: SYS-136410 Marca: SURTEK Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$28.88

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características destacadas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 2px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Corriente máxima: 15A <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje nominal: 127 Vca <li style='margin-bottom: 5px;*> Color: Amarillo <li style='margin-bottom: 5px;*> Número de polos: 3 <li style='margin-bottom: 5px;*> Configuración: NEMA 42125 <li style='margin-bottom: 5px;*> Uso: Interior o exterior <li style='margin-bottom: 5px;*> Norma: NOM-003-SCFI <li style='margin-bottom: 5px;*> Material: Plástico ABS <li style='margin-bottom: 5px;*> Medidas: <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 20px;*> 8.8 cm de largo <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 20px;*> 7.4 cm de ancho <li style='margin-bottom: 5px; margin-left: 20px;*> 2.0 cm de alto </div> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Características principales</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*> Corriente máxima: 15A para alta potencia <li style='margin-bottom: 5px;*> Voltaje nominal: 127 VCA para seguridad eléctrica <li style='margin-bottom: 5px;*> 3 polos: Según configuración NEMA 42125 <li style='margin-bottom: 5px;*> Fabricado en: ABS resistente a impactos <li style='margin-bottom: 5px;*> Dimensiones: Compactas de 8.8 x 7.4 x 2.0 cm </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	15 A de capacidad para equipos de alta potencia
Característica 2	127 VCA nominal con aterrizado de seguridad
Característica 3	Carcasa ABS resistente a impactos mecánicos
Característica 4	Dimensiones compactas de 8.8 x 7.4 x 2.0 cm
Característica 5	Certificación NOM-003-SCFI para instalaciones eléctricas
Característica 6	Diseño IP para uso en ambientes interiores y exteriores