



Contacto de transferencia / 3 pines / 1.5 A / 13 x 71 mm / Latón niquelado / Acabado blanco / 1/2' x 2-3/4'

SKU: 9501PT Marca: RCI - DORMAKABA Categoría: Accesorios

\$4,330.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Contacto empotrable de transferencia de 3 pines diseñado para paso de corriente en sistemas de control de acceso y puertas electrificadas. Su construcción en latón niquelado con acabado blanco ofrece durabilidad y discreción visual en instalaciones interiores. El diseño oculto cuando la puerta está cerrada proporciona protección contra manipulación, mientras que su montaje en el lado de la bisagra permite integración limpia con bisagras electrificadas. Soporta hasta 1.5 A de corriente máxima con conexiones para cables calibre 22.

Características principales

- Contacto empotrable con 3 pernos para transferencia de corriente
- Corriente máxima de 1.5 A
- Dimensiones compactas: 13.0 mm x 71.0 mm (1/2' x 2-3/4')
- Material: latón niquelado y plástico con acabado blanco
- Diseño oculto cuando la puerta está cerrada
- Montaje en lado de bisagra de puerta o marco
- Resistente a la manipulación
- Construcción robusta para entornos exigentes
- Conexiones de 3 pines compatibles con cables calibre 22

Especificaciones técnicas

Corriente máxima	1.5 A
Dimensiones	13.0 mm x 71.0 mm (1/2' x 2-3/4')
Material	Latón niquelado y plástico
Acabado	Blanco
Conexiones	3 pines, cables calibre 22
Uso recomendado	Interior
Montaje	Lado de bisagra de puerta/marco
Aplicaciones	Sistemas de control de acceso, Puertas electrificadas, Integración con bisagras electrificadas
Características de diseño	Diseño oculto cuando la puerta está cerrada
Construcción	Robusta para uso en entornos exigentes

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta hasta 1.5 A de corriente continua
Característica 2	Dimensiones compactas de 13 x 71 mm
Característica 3	Construcción en latón niquelado resistente
Característica 4	Diseño oculto para mayor seguridad
Característica 5	Montaje en lado de bisagra de puerta o marco
Característica 6	Compatible con cables calibre 22