



Contacto Dúplex 127 Vca, 15 A Max. Para Sobreponer (Sin perforar la superficie).

SKU: SYS-136404 Marca: SURTEK Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$41.18

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia 15 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Número de polos 3 <li style='margin-bottom: 5px;'>Color marfil <li style='margin-bottom: 5px;'>Normas NOM-003-SCFI <li style='margin-bottom: 5px;'>Servicio exterior <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración NEMA 42125 <li style='margin-bottom: 5px;'>Material de fabricación ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de placa ABS <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje 127V </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conexión segura con 3 polos para instalación estable
Característica 2	Material ABS resistente a impactos y temperatura
Característica 3	Diseño de sobreponer sin perforar la superficie
Característica 4	Compatible con estándares eléctricos locales 127 Vca
Característica 5	Cumplimiento NOM-003-SCFI para seguridad eléctrica
Característica 6	Configuración NEMA 4-21-25 para aplicaciones profesionales