



Contacto Dúplex 15 A 125 V 2 Polos, 3 Hilos Color Blanco (Nema 5-15R). Grado Industrial.

SKU: HUB-HBL-5262W Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$408.20

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Especificaciones</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicación: Servicio extra pesado <li style='margin-bottom: 5px;*>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales. <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia - max.: 0.5 <li style='margin-bottom: 5px;*>Tipo de equipo: Duplex tradicional <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje: Montaje con tornillos <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de Polos: 2 Polos <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Serie: Servicio pesado <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 3.28 in x 1.65 in x 1.19 in / 83.31 mm x 41.91 mm x 30.22 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Altura: 1.19 in (30.22 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Largo: 3.28 in (83.31 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho: 1.65 in (41.91 mm) <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 0.25 lb (0.11 kg) <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de amperaje: 15 A <li style='margin-bottom: 5px;*>Rango de Voltaje: 125 V <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia: 1875 W <li style='margin-bottom: 5px;*>Número de Hilos: 3- Hilos <li style='margin-bottom: 5px;*>Tamaño de Cable: #14 AWG a #10 AWG <li style='margin-bottom: 5px;*>Nema: 5 - 15 R </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;*>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Eléctrico - Interrupción de corriente- Certificado para interrupción de corriente a corriente nominal completa. <li style='margin-bottom: 5px;*>Eléctrico - Voltaje dieléctrico- Soporta un mínimo de 2 000 V. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiental- Inflamabilidad - Superior: UL 94V-2, Base: UL 94V-0. <li style='margin-bottom: 5px;*>Ambiental- Temperaturas de funcionamiento- Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos. <li style='margin-bottom: 5px;*>Mecánica- Identificación del producto - Las clasificaciones son una parte permanente del dispositivo. <li style='margin-bottom: 5px;*>Mecánica- Alojamiento de terminales - Sólo conductor sólido o trenzado de cobre #14 #10 AWG. <li style='margin-bottom: 5px;*>Mecánico- Identificación de terminales- Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Certificación de interrupción a corriente nominal completa para protección eléctrica confiable
Característica 2	Rango térmico extendido de -40°C a 75°C para operación en ambientes extremos
Característica 3	Voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 V para mayor seguridad de aislamiento
Característica 4	Conexión segura para cables #14 AWG a #10 AWG con instalación robusta
Característica 5	Materiales con inflamabilidad UL 94V-2/94V-0 en partes críticas contra propagación de fuego
Característica 6	Montaje con tornillos para instalación fija en aplicaciones industriales