



Contacto Duplex 15A 125V/ 2 Polos 3 Hilos/ Nema 5-15R/ Color Blanco.

SKU: HUB-RR15W Marca: HUBBELL Categoría: Apagadores, Contactos y Clavijas

\$74.12

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 15px; color: inherit;'>
<p>Dispositivos de hoja recta, receptáculo grado residencial, dúplex, 15A 125V, conexión a tierra de 2 polos y 3 cables, nema 5-15R, color blanco.</p> </div> <!-- Sección de especificaciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Pared, tornillos <li style='margin-bottom: 5px;'>Material: Nylon / laton <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Receptáculo <li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Blanco <li style='margin-bottom: 5px;'>Profundidad: 0.93' <li style='margin-bottom: 5px;'>Alto: 4.19' <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 1.52' <li style='margin-bottom: 5px;'>Polos / Hilos: 2P 3H <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje: 125 V CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente/Amperaje: 15 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Calibre: 14-12 AWG <li style='margin-bottom: 5px;'>Nema: 5-15R </div> </div> <!-- Sección de rendimiento --> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental-Temperaturas de funcionamiento de -20 °C a 60 °C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánica- Terminales - Los tornillos de terminal aceptan cable hasta #12 - 14 AWG. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Terminales para cable 14-12 AWG sin herramientas especializadas
Característica 2	Montaje en pared con tornillos nylon-latón anticorrosión
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 60°C en ambientes exigentes
Característica 4	Certificación NEMA 5-15R para compatibilidad estándar
Característica 5	Diseño dúplex para doble conexión simultánea
Característica 6	Construcción residencial grado para instalaciones permanentes