



Contacto Dúplex 20 A 125 V / 2 Polos 3 Hilos / Color Marfil /Nema 5-20R /Grado Industrial.

SKU: HUB-HBL5362I
Marca: HUBBELL
Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$523.04

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'>
<!-- Sección de características -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'>
<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones
</h3>
<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>
<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Servicio extra pesado
<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Marfil
<li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Indicador EU-RoHS: Sí
<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de equipo: Dúplex
<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Montaje con tornillos
<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Polos: 2 Polos
<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Rendimiento:
<li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 3.28 in (83.31 mm)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 1.65 in (41.91 mm)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.25 lb (0.11 kg)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de amperaje: 20 A
<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje: 125 V
<li style='margin-bottom: 5px;'>Resistencia dieléctrica: Soporta un mínimo de 2000 V
<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 2500 W
<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de Cable: #14 AWG a #10 AWG
<li style='margin-bottom: 5px;'>Nema: 5-20 R

</div>
</div>
</div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación confiable de -40 °C a 75 °C en ambientes exigentes
Característica 2	Contactos de latón niquelado y plateado para máxima conductividad
Característica 3	Compatibilidad con cables #14 AWG a #10 AWG para instalaciones flexibles
Característica 4	Clip automático de puesta a tierra en acero inoxidable para seguridad reforzada
Característica 5	Certificaciones UL, CSA y NEMA para cumplimiento normativo verificado
Característica 6	Base de PBT y cara de nylon para resistencia mecánica y térmica