



Contacto Dúplex 20 A 250 V / 2 Polos 3 Hilos / Nema 6-20R / Grado Industrial /Color Marfil.

SKU: HUB-HBL-54621
Marca: HUBBELL
Categoría: Tomacorrientes, Extensiones y Multicontactos

\$386.16

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'>
<!-- Sección de características -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'>
<div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'>
<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Especificaciones
<ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>
<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicación: Servicio extra pesado
<li style='margin-bottom: 5px;'>Color: Marfil
<li style='margin-bottom: 5px;'>Ambientes de trabajo: Interior seco a menos que se encuentre protegido por medios adicionales.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máx.: 1.5
<li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de equipo: Duplex tradicional
<li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje: Montaje con tornillos
<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Polos: 2 Polos
<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Serie: Servicio pesado
<li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 3.28 in x 1.65 in x 1.19 in / 83.31 mm x 41.91 mm x 30.22 mm
<li style='margin-bottom: 5px;'>Altura: 1.19 in (30.22 mm)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Largo: 3.28 in (83.31 mm)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho: 1.65 in (41.91 mm)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 0.25 lb (0.11 kg)
<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de amperaje: 20 A
<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de Voltaje: 250 V
<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia: 3750 W
<li style='margin-bottom: 5px;'>Número de Cables: 3- Hilos
<li style='margin-bottom: 5px;'>Tamaño de Cable: #14 AWG a #10 AWG
<li style='margin-bottom: 5px;'>Nema: 6 - 20 R

</div>
<!-- Sección de rendimiento -->
<div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'>
<div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Rendimiento
<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>
<li style='margin-bottom: 5px;'>Eléctrico - Voltaje dieléctrico: Soporta un mínimo de 2 000 V.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Inflamabilidad: Superior: UL 94V-2, Base: UL 94V-0.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Ambiental - Temperaturas de funcionamiento: Máxima continua de 75 °C y mínima de -40 °C sin impactos.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánica - Identificación del producto: Las clasificaciones son una parte permanente del dispositivo.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánica - Alojamiento de terminales: Sólo conductor sólido o trenzado de cobre #14 #10 AWG.
<li style='margin-bottom: 5px;'>Mecánico: Identificación de terminales: Terminales identificados de acuerdo con UL 498 y CSA.

</div>
<div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Estándares de la Industria
<div style='padding: 15px; color: inherit;'>
<ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'>
<li style='margin-bottom: 5px;'>Certificado para CNo. 42 Archivo 285
<li style='margin-bottom: 5px;'>Guía RTRT Especificaciones de alimentación WCS96G
<li style='margin-bottom: 5px;'>Cumple con NEMA WD-6
<li style='margin-bottom: 5px;'>Listado en UL según UL498 Archivo no. E2186

</div>
</div>
</div>
<div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin-top: 30px;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Servicio extra pesado para ambientes industriales exigentes
Característica 2	Conexión segura para cables #14 AWG a #10 AWG
Característica 3	Operación continua desde -40 °C hasta 75 °C
Característica 4	Soporta voltaje dieléctrico mínimo de 2,000 V
Característica 5	Certificación de interrupción completa a corriente nominal
Característica 6	Inflamabilidad UL 94V-2 superior y UL 94V-0 base